

# PB601

## Barrière infrarouge actif 4 faisceaux, portée 50 m.

### Insensibilité aux sources d'erreur.

---

De conception spéciale, le boîtier avant et les filtres électroniques et optiques assurent une protection optimale contre les perturbations dues au soleil et autres sources de lumières parasites.

Un régulateur automatique de sensibilité (CAG) garantit une sensibilité constante quel que soient les conditions ambiantes. L'électronique est conçue pour présenter un haut degré d'insensibilité aux perturbations électromagnétiques.

### Portée de 20 à 200 mètres.

---

La gamme de barrières se compose de deux séries distinctes ( PB500 et PB 600 ). Les modèles de la série 500 produisent 2 faisceaux IR actifs synchronisés sur une portée de 20 à 120 m .( intérieur ). Quant aux modèles de la série 600, ils produisent 4 faisceaux IR actifs synchronisés, leur portée allant de 50 à 200 m. haut degré d'insensibilité aux perturbations électromagnétiques.

### Série PB 600. idéale pour l'extérieur.

---

Les modèles de la série 600 conviennent particulièrement pour l'extérieur grâce aux fonctions supplémentaires dont ils sont dotés. Les quatre faisceaux assurent une résistance accrue aux fausses alarmes provoquées par des mâts doubles pouvant accueillir plusieurs appareils. Les modèles varient selon les besoins (installation autonome au sol ou fixation murale). Des ferrures spéciales permettent la pose des mâts sur socle béton.

Tous les mâts peuvent être équipés d'un élément supérieur s'opposant à l'escalade

### Quatre niveaux de portée au choix.

---

Quatre fréquences sélectionnables sont disponibles et permettent l'empilage de quatre barrières pour des applications de haute sécurité et évitant tout risque d'interférence.

### Optique réglable de précision.

---

Émetteur et récepteur se composent de miroirs paraboliques avec filtres avant installés dans des modules étanches



### Détails

---

- Portée de 50 m
- Installation en extérieur
- 4 faisceaux synchronisés
- 4 fréquences possibles permettant d'éviter toute réception intempestive
- Optique réglable de précision
- Insensibilité aux sources de lumière parasites
- Protection élevée contre les perturbations électromagnétiques
- Régulateur automatique de sensibilité (CAG)
- Dispositif de chauffage (en option)
- Gamme complète d'accessoires pour montage sur mât en extérieur
- Système de contrôle du champ de détection, fourni en standard
- Signal sonore aidant au réglage
- Mémorisation des alarmes

réglables en orientation. Le réglage se fait tout d'abord à l'aide d'une lunette de visée incorporée dans le miroir, puis après par un voltmètre pour le réglage fin. Les appareils de la série 600 sont également dotés d'un dispositif sonore de visée. les faisceaux sont réglables de 180° horizontalement et 20° verticalement.

# PB601

Barrière infrarouge actif 4 faisceaux, portée 50 m.

## Spécifications techniques

---

### Général

Catégorie	Rayons Infrarouges Actifs
Type de produit	Rayon infrarouge actif

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Matériel	Polycarbonate

### Environnement

Environnement	Extérieur
---------------	-----------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 March 2024 - 16:19