



# RF440I4

**Détecteur IRP extérieur sans fil portée sélect. 10m - 20m -30m - 433MHz - 63 bits - IP55**

## Présentation

---

Le RF440I4 est un détecteur de mouvement extérieur sans fil 433MHz - 63 qui utilise deux détecteurs infrarouges passifs indépendants. Il utilise la technologie quad pyro pour offrir une détection de présence précise et fiable.

## Facile et rapide installer

---

Les options programmables comprennent un nombre d'impulsions variables et un choix de trois zones de détection: 10 m, 20 m et 30 m. De plus, le capteur à deux axes intégré d'inclinaison 180°et 90° augmente la vitesse de l'installation en extérieur et offre une visée très précise de la zone de détection. Pas de soucis avec le câblage, cette solution sans fil, amélioration de la liberté d'installation.

## Esthétique et capteur caché

---

La conception a un aspect net et professionnel qui ne donne aucune indication visible sur l'orientation du capteur de détection.



## Détails

---

- Plage de détection: 10/20/30m
- Esthétique attrayante
- 10 à 70 ° d'angle de détection
- Réglage horiz. de 180°, vertical de 90° pour faciliter l'installation
- Le capteur est masqué
- Haute résistance à la poussière et à l'humidité (IP55)
- Autonomie de batterie 3 ans, extensible à 5 ans

# RF440I4

Détecteur IRP extérieur sans fil portée sélect. 10m - 20m -30m - 433MHz - 63 bits - IP55

## Spécifications techniques

### Général

Technologie	IRP
Type d'application	Fixation murale
Anti-masquage	Non
Insensible aux animaux	Non
Caméra	Non
Kit levier d'arrêt anti-ouverture	Embarqué

### Détection

Plage de détection maximale	30 m
Couverture (champ de vision)	10 to 70° detection angle, 30 x 24 m coverage max.
Vertical optical axis adjustment	90° tilt
Horizontal optical axis adjustment	180° pan
Protection sous-jacente	Non

### Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	433 MHz hérité

### Électrique

Tension de fonctionnement	2 x 3 V CR123
Consommation de courant	50 µA
Batteries	CR123
Durée de vie de la batterie	3 ans

### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	125 x 175 x 130 mm
Poids net	334 g
Poids à l'expédition	555 g
Couleur	Argent
Matériel	ABS haut impact plastique avec couvercle HDPE, stabilisé UV
Hauteur de montage	3 à 6 m

### Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +65°C
Environnement	Extérieur
Indice de protection	IP55

### Régulateur

Conformité	CE
------------	----

### General

Fresnel lens	28 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders
LED	Green : detector alarm
Pulse count	1 or 2