S700VT-RST

Émetteur vidéo, carte rack, à un sens via une fibre multimode

Présentation

Les émetteurs vidéo compacts de la gamme S700VT sont conçus pour la transmission de signaux vidéo composites analogiques standard de bande de base sur une distance allant jusqu'à 5,2 km. Les unités offrent une transmission vidéo unidirectionnelle par le biais d'une fibre multimode.

Installation dans les boîtiers de caméra

L'émetteur a été spécialement conçu afin de pouvoir être facilement installé dans des boîtiers de caméras en extérieur. Ils sont prévus pour être utilisés avec les récepteurs des gammes S700VR et S702VR.

Diagnostic supérieur

La technologie de diagnostic SMARTS™ offre des outils de diagnostic intégrés, y compris des voyants permettant de contrôler le statut de fonctionnement des signaux vidéo et optique. Les voyants sont prévus sur le récepteur S700VR ou S702VR connecté au système.

Détails

- Transmission vidéo unidirectionnelle sur une fibre multimode
- Emetteur sur un canal unique
- Prend en charge les formats vidéo PAL et NTSC
- Conçu pour les boîtiers extérieurs
- Rapport signal sur bruit vidéo > 50 dB
- Bande passante vidéo 8 MHz
- Utiliser avec le récepteur S700VR ou S702VR
- Budget optique 13 dB avec le récepteur S700VR ou S702VR
- Distance de fonctionnement jusqu'à 5,2 km

S700VT-RST

Émetteur vidéo, carte rack, à un sens via une fibre multimode

Spécifications techniques

Général

Catégorie	Fiber option
Classe	Vidéo
Transmission / réception	Émetteur

Vidéo

Canaux vidéo	1

Optique

Type de Fibre	Mode Multi (MM)
Nbre de fibres	1
Type de connecteur fibre	ST

Caractéristiques physiques

Types de format	Rack

S700VT-MST
S700VT-TST

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 23 July 2021 - 9:55