



SB25

Colonne 2.5 m, peut contenir jusqu'à 4 x SB2xx ou SB4xx par direction.

Colonne robuste vue à 180° pour barrières SB avec interrupteur d'autoprotection. Livrée avec des clips de maintien du capot et du cercle de guidage du capot afin de garantir une fixation adéquate du capot sur le châssis de la colonne.



Détails

- Hauteur = 2,5 m
- Châssis en aluminium
- Avec interrupteur d'autoprotection
- Avec base et capot
- Support de capot livré avec des clips de fixation et un cercle de guidage
- En option, autoprotection anti-escalade

SB25

Colonne 2.5 m, peut contenir jusqu'à 4 x SB2xx ou SB4xx par direction.

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Périmètre / extérieur
Type	Montage

Électrique

Tension de fonctionnement	30 V
Consommation de courant	50 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	2500 mm
Poids net	9.8 kg

Environnement

Indice de protection	IP44
----------------------	------

Height

	2.5 m
--	-------

Weight

	9.8 kg
--	--------

Tamper

	NC (30 VDC - 50 mA)
--	---------------------

Operating temperature

	- 25 to +55°C
--	---------------

IP rating

	IP44
--	------

