# SB30

## Colonne 3 m, peut contenir jusqu'à 4 x SB2xx ou SB4xx par direction.

Colonne robuste vue à 180° pour barrière SB avec interrupteur d'autoprotection. Livrée avec des clips de maintien du capot et du cercle de guidage du capot afin de garantir une fixation adéquate du capot sur le châssis de la colonne.

## Détails

- Hauteur = 3 m
- Châssis en aluminium
- Avec interrupteur d'autoprotection
- Avec base et capot
- Support de capot livré avec des clips de fixation et un cercle de guidage
- En option, autoprotection anti-escalade

# SB30

## Colonne 3 m, peut contenir jusqu'à 4 x SB2xx ou SB4xx par direction.

## Spécifications techniques

### Général

| | |
|---|---|
| Groupe d'accessoires | Périmètre / extérieur |
| Type | Montage |

### Électrique

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 30 V |
| Consommation de courant | 50 mA |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 3000 mm |
| Poids net | 11.7 kg |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25 to +55°C |
| Indice de protection | IP44 |

### Output

| | |
|---|---|
| Tamper | NC, 30 VDC, 50 mA |

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 29 April 2024 - 14:08