SMA-L-PROX

Lecteur Biométrique MA SIGMA Lite - Prox, Multi-facteurs Bio/Card, HID Prox, 500 utilisateurs, IP65, CE.

Série MA SIGMA Lite et MA SIGMA Lite Plus

La famille SIGMA accueille de nouveaux membres ! Développés avec la même exigence du détail et de la performance que leur prédécesseur, les terminaux de la série SIGMA Lite ont été conçus pour les surfaces de montage étroites, telles que les encadrements de portes en verre/aluminium, les tourniquets ou les portes de baies de serveurs. Avec deux designs et plusieurs options de lecteurs de cartes, un large choix de modèles est disponible pour répondre à de multiples scénarios de déploiement, que ce soit en environnement intérieur ou extérieur.

Serveur WEB embarqué

Permet de s'enrôler sur le terminal, de le configurer et de récupérer les résultats des demandes d'accès avec n'importe quel appareil (PC, ordinateur portable, tablette, smartphone), avec n'importe quel OS (Windows, Android, Apple iOS) ou n'importe quel navigateur (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer).

Plus d'interaction sur l'écran tactile du MA SIGMA Lite+

Grâce à l'écran tactile QVGA de 2,8 "de la série MA SIGMA Lite Plus, vous pouvez bénéficier :
- Touches de fonctions Entrée/Sortie pour la gestion horaire
- Gestion des identifiants utilisateurs, des codes PIN et BioPIN*
- Icônes et messages intuitifs

* Solution alternative à base de mot de passe en remplacement de l'empreinte digitale

Compatible avec les installations existantes

La série MA SIGMA Lite peut être utilisée pour mettre à niveau une installation existante ou pour compléter l'installation avec Dispositifs MorphoAccess® SIGMA (Lite) utilisant l'application MorphoManager ou MIK SDK sur un réseau Morpho ou l'application SecureAdmin ™ ou SecureSDK ™ sur un réseau BioScrypt.

Fonctions anti-fraude

La série MA SIGMA Lite comprend les dernières fonctionnalités anti-fraude, telles que: détection de faux doigts, doigt de contrainte, fonction anti-passback* temporisée et listes interdites / autorisées d'utilisateurs.

*Empêche la répétition d'autorisation d'accès pour un même utilisateur, pendant une période donnée configurable.

Détails

- Technologie empreinte digitale : identification 1:10 000 utilisateurs en une seconde
- Grande capacité de stockage : 30 000 empreintes, 250 000 identifiants autorisés, 1 million de transactions
- Fonctions anti-fraude : détection de faux doigt, doigt sous contrainte, «anti-pass back »
- Flexibilité: lecteur sans contact Prox®, iClass® ou MIFARE®/DESFire®/NFC en option
- Conception robuste - IP65 et résistant au vandalisme (IK08, SIGMA Lite uniquement)

SMA-L-PROX

Lecteur Biométrique MA SIGMA Lite - Prox, Multi-facteurs Bio/Card, HID Prox, 500 utilisateurs, IP65, CE.

Spécifications techniques

Système

Distance max. entre le lecteur et la centrale	Ethernet: 100 m, RS485: 1219 m
RTE (demande de sortie)	Non
CSN (numéro de série carte)	Oui
Modèle de données personnalisé	Non
Nbre de LED	1

Technologie

Type de lecteur	Biométrique
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	125 KHz
Technologie supportée 125 kHz	HID Prox

Biométrique

Type de biométrie	Empreinte digitale
Type de capteur biométrique	Optique

Interface et connexions

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 canal sécurisé, RS-485, USB, Wiegand
Type de connecteur	Réseau, Queue cochon
Longueur de la queue de cochon	40 cm

Type d'autoprotection

Levier d’arrêt inviolable	Non
Ouverture d'autoprotection	Oui

Opération

Autonome	Oui
Code PIN clavier	Non

Électrique

Type de bloc d’alimentation	VDC
Valeur de l'alimentation	12 to 24 VDC

Caractéristiques physiques

Poids net	280 g
Poids à l'expédition	325 g
Couleur	Noir
Matériel	Polycarbonate
Types de format	Surdimensionné
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Température de stockage	-10 to +55°C

Régulateur

Conformité	CE, FCC, REACH, RoHS

The latest product specifications can be located at www.lenels2.com or by contacting your sales representative.
LenelS2 reserves the right to change product specifications without prior notice.

Last updated on 21 May 2024 - 16:53