

SMA-LP-PROX

Lecteur Biométrique MA SIGMA Lite Plus - Prox, écran tactile 2.8 pouces QVGA, Multifacteurs Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 utilisateurs, CE.



SMA-LP-PROX

Lecteur Biométrique MA SIGMA Lite Plus - Prox, écran tactile 2.8 pouces QVGA, Multifacteurs Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 utilisateurs, CE.

Spécifications techniques

Système RTE (demande de sortie) Non
CSN (numéro de série	Oui
carte)	
Modèle de données	Non
personnalisé	
Technologie	
Type de lecteur	Biométrique
Fréquence de	125 KHz
transmission du	
fonctionnement du	
lecteur	
Technologie supportée 125 kHz	HID Prox
123 KHZ	
Biométrique	
Type de biométrie	Empreinte digitale
Type de capteur	Optique
biométrique	
Interface et connex	ions
Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 canal sécurisé,
	RS-485, USB, Wiegand
Type de connecteur	Réseau, Queue cochon
Type d'autoprotect	ion
Levier d'arrêt inviolable	Non
Ouverture	Oui
d'autoprotection	
Opération	
Autonome	Oui
Code PIN clavier	Oui
Électrique	
Type de bloc	VDC
d'alimentation	
Caractéristiques ph	nysiques
Couleur	Noir
Matériel	Polycarbonate
Types de format	Surdimensionné
Type de montage	Montage en surface
Environnement	
Protégé contre le	Non
vandalisme	
Régulateur	
0 5 11/	CE ECC DEACH D-HC

CE, FCC, REACH, RoHS





Conformité

The latest product specifications can be located at www.lenels2.com or by contacting your sales representative.

 $\label{lem:lemels2} LenelS2\ reserves\ the\ right\ to\ change\ product\ specifications\ without\ prior\ notice.$