# TVE-120

## Encodeur Truvision IP, 1 Voie, 960H ou HD-TVI (5MP max.), Audio, Alarme, RS-485, PoE-af /12VDC, Compact.

### Présentation

Les encodeurs vidéo IP de la série TVE TruVision comprennent des encodeurs à 1, 4, 8 et 16 voies, vous permettant de transformer les signaux de caméra analogiques en un signal IP compressé H.265. Ce produit est une solution idéale pour vous aider à mettre à niveau et à migrer progressivement vos systèmes de vidéosurveillance de l'analogique vers le IP. Au lieu de remplacer des systèmes entiers, des caméras analogiques viables peuvent être intégrées dans de nouveaux systèmes basés sur l'IP, simplement en utilisant la gamme des encodeurs TruVision.

### Compression et streaming

Les encodeurs TruVision utilisent la compression H.265 avec une capacité de dual-streaming, ce qui facilite la gestion de l'utilisation de la bande passante de l'encodeur. Ces encodeurs sont conçus pour adhérer aux normes de communication ouvertes PSIA et ONVIF et prennent également en charge un jeu de commandes CGI pour une intégration simple dans tout système IP. Les flux vidéo peuvent être réglés pour une bande passante élevée ou faible et les images peuvent être diffusées en continu pour un affichage en direct ou envoyées à un emplacement d'enregistrement désigné.

### Détails

- Encodeur 1 voie
- Prise en charge de la compression H.265, H.264 et MJPEG
- Résolution d'encodage 5 MP@12ips, 4 MP@15ips, 3 MP@18ips, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25ips ou 30ips
- Fonctionnalité de double streaming
- Conforme aux exigences du profil S de l'ONVIF
- 1 entrée audio à 1 voie
- 1 entrée d'alarme
- 1 sortie d'alarme

# TVE-120

## Encodeur Truvision IP, 1 Voie, 960H ou HD-TVI (5MP max.), Audio, Alarme, RS-485, PoE-af /12VDC, Compact.

## Spécifications techniques

### Général

| | |
|---|---|
| Technologie | Encodeur (de l'analogique vers l'IP) |
| Prise en charge du standard vidéo | ONVIF profil S |
| Détection de mouvement | Oui |
| Analyse de la vidéo | Détection de mouvement avancée, Détection de passage à niveau |
| Protocoles PTZ pris en charge | Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422, TruVision RS-485 |
| Filigrane | Oui |
| Support NAS | Oui |
| Logiciel compatible | TruVision Navigator, TVRmobile |

### Entrées vidéo / audio

| | |
|---|---|
| Vidéo standard | NTSC, PAL |
| Compression vidéo | H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4 |
| Entrées vidéo analogiques | 12 |
| Compression audio | G,711 |
| Prise casque | 1-ch, 3.5mm Connector (2 Vp-p, 1 kΩ) |

### Sorties vidéo / audio

| | |
|---|---|
| Taux d'échantillonnage video | 32 kbps to Max. 10 Mbps |
| Type de flux | Vidéo, Vidéo & Audio |
| Multi streaming | Double flux |
| Résolution de flux principal ips | 4CIF@25ips, 4CIF@25ips, 960H@25ips, CIF@25ips |
| Résolution du sous-flux ips | 2CIF@8ips, 4CIF@4ips, 960H@2ips, CIF @ 12ips, QCIF@25ips |
| Sorties audio | 1-ch, 3.5mm Interface (Linear, 600 Ω) |
| Audio binaire | 64 kbps |

### Interfaces

| | |
|---|---|
| Interface réseau | 1, RJ45 10 M / 100 M Auto-Negotiate Ethernet Interface |
| Interface série | RS-485 |
| Entrées d'alarme | 1 |
| Sortie d'alarme | 1 |

### Électrique

| | |
|---|---|
| Type de bloc d’alimentation | VDC |
| Valeur de l'alimentation | 12VDC / PoE (IEEE802.3-af) |
| Consommation électrique | Max. 15W |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 162.5 x 114 x 47.5 mm |
| Poids net | 270 g |
| Types de format | Bureau |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10 to +55 C° |
| Humidité relative | 10 to 90% noncondensing |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| Conformité | C-Tick, CE, FCC, REACH, RoHS |




En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 19 April 2024 - 13:59