

## TVF-1106

**TruVision 360 Degree IP Dome, 3.0 MPX, PAL, WDR, Outdoor, 1.19mm fisheye lens, true D/N, 10m IR, 2 way audio (built-in mic & speaker), SD/SHDC slot, PoE (803.af) /12VDC, IP66, IK10,**



# TVF-1106

TruVision 360 Degree IP Dome, 3.0 MPX, PAL, WDR, Outdoor, 1.19mm fisheye lens, true D/N, 10m IR, 2 way audio (built-in mic & speaker), SD/SHDC slot, PoE (803.af) /12VDC,IP66, IK10,

## Spécifications techniques

---

### Général

Technologie	IP
Vidéo standard	PAL

### Caméra

Taille de capteur	1/3"
Max. resolution	3 MPX
Sensor scan	Progressif
Sensor type	CMOS

### Performance d'éclairage

Jour / nuit	Vrai jour / nuit
Filtre IR motorisé	Oui
Infrarouge (IR)	Oui

### Encodage

Compression vidéo flux principal	H.264
----------------------------------	-------

### Objectif

Lens type	Fixe
-----------	------

### Réseau

Intégration	CGI, ONVIF, PSIA
-------------	------------------

### Audio

Audio compression	AAC, G.711, G.726
-------------------	-------------------

### Stockage

Prise en charge du stockage local	Oui
-----------------------------------	-----

### Vidéo intelligence

Détection d'alarme de base	Mouvement, Sabotage
----------------------------	---------------------

### Électrique

Type de bloc d'alimentation	PoE in
-----------------------------	--------

### Caractéristiques physiques

Colour	Blanc
Facteur de forme	360 degrés

### Environnement

Impact rating	IK10
Environment	Extérieur

### Régulateur

Compliance	C-Tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
------------	--



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37