TVF-1106

TruVision 360 Degree IP Dome, 3.0 MPX, PAL, WDR, Outdoor, 1.19mm fisheye lens, true D/N, 10m IR, 2 way audio (built-in mic & speaker), SD/SHDC slot, PoE (803.af) /12VDC,IP66, IK10,

Overview

Ideally suited for a variety of applications including retail, commercial, law enforcement and education environments, the TruVision 360º network dome camera provides high-quality image capture, that delivers a complete view of indoor or outdoor areas for exceptional security coverage. Supporting 3MPx sensors, these cameras are PoE 802.3af powered making installation as easy as running a Category 5e cable to the camera location. Particularly effective in areas where a wide area needs to be covered, such as intersecting corridors, parking garages, counters and warehouses. The 360º camera can also be used in a wall-mount configuration to capture panoramic scenes. With an IR range of up to 10m, they can also be used in low-light environments and for 24/7 exterior surveillance. Extra mounting accessories are available for pendant mount and wall mount installation. The cameras can be used with our TruVision NVRs and Prism

Détails

- 3MPx 1/3" progressive scan CMOS
- Up to 2048 x 1536 real-time streaming
- 360° view angle
- Multiple viewing modes
- Multiple ePTZ streams with preset and patrol functions
- Up to 10m IR range
- 2-way audio, built-in mic and speaker
- Built-in SD/SDHC card slot
- Ceiling, wall and desk mount options
- Outdoor version
- Operating temperature range -30 to 60°C

TVF-1106

TruVision 360 Degree IP Dome, 3.0 MPX, PAL, WDR, Outdoor, 1.19mm fisheye lens, true D/N, 10m IR, 2 way audio (built-in mic & speaker), SD/SHDC slot, PoE (803.af) /12VDC,IP66, IK10,

Spécifications techniques

Général

Technologie	IP
Vidéo standard	PAL

Caméra

Taille de capteur	1/3"
Résolution maximum	3 MPX
Balayage de détection	Progressif
Type de capteur	CMOS
Pixels Total (H x V)	2048 x 1536
Rapport S/N numérique	50 dB
Durée d'obturation	1/25 to 1/100.000s

Performance d'éclairage

WDR	120 dB
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Jour / nuit	Vrai jour / nuit
Filtre IR motorisé	Oui
Sensibilité couleur	0.28lux @(F2.0, AGC ON)
Sensibilité N/B	0 lux with IR
Infrarouge (IR)	Oui
Portée IR	10 m
Longueur d'onde IR	850 nm

Encodage

Compression vidéo flux principal	H.264
Résolution maximale @ips	2048 x 1536 @25 fps
Prise en charge du mode haute résolution	50Hz: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) or (1536 x 1536, 25fps) or 4 x PTZ (800 x 600, 25fps)

Objectif

Type d'objectif	Fixe
Longueur de focale	1.19 mm
f-stop	1.4

Réseau

Intégration	CGI, ONVIF, PSIA

Audio

Compression audio	AAC, G,711, G.726
Entrée audio	Internal Microphone
Sortie audio	Internal Speaker

Stockage

Prise en charge du stockage local	Oui
Type de stockage local	Built-in SD/SDHC Slot
Capacité max. de stockage	64 GB

Vidéo intelligence

Détection d'alarme de base	Mouvement, Sabotage

Électrique

Tension de fonctionnement	12 VDC
Type de bloc d'alimentation	PoE in
Consommation électrique	12 W max.
Consommation de courant	1 A

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	167 x 45 mm
Poids net	767 g
Couleur	Blanc
Facteur de forme	360 degrés

Environnement

Evaluation de l'impact	IK10
Environnement	Extérieur
Température de fonctionnement	-30 to +60°C -22 to +140°F
Indice de protection	IP66

Régulateur

Conformité	C-Tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37