

TVM-2404

Moniteur LED TruVision 24", VGA, HDMI, BNC, haut-parleur audio, entrée audio stéréo, Full HD, 1920 x 1080

Présentation

La gamme de moniteurs LED TVM est la dernière évolution des moniteurs TruVision. Offrant une qualité d'image supérieure grâce aux connexions HDMI, VGA et BNC, ces moniteurs sont parfaitement adaptés au marché exigeant de la vidéosurveillance d'aujourd'hui. Qu'ils affichent des résolutions analogiques ou IP, ces moniteurs sont conçus pour fournir une qualité d'image supérieure associée à une fiabilité industrielle.

Ces moniteurs sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour les applications de sécurité.

Capacités

Le TVM-2404 est un moniteur de 24 pouces, doté de connexions HDMI, VGA et BNC. Le moniteur est équipé de trous de fixation murale VESA, ce qui permet de le combiner facilement avec une variété d'accessoires de montage TruVision. L'affichage à l'écran permet un contrôle total des paramètres de l'image tels que la luminosité, le contraste et la température de couleur.



Détails

- Rétro-éclairage LED 24 pouces
- Cadre ultra-mince avec bordure ultra-fine sur les 3 côtés
- Résolution Full HD
- Format d'image 16:9
- Résolution recommandée : 1920 x 1080
- Rapport de contraste de 4000:1 pour des images nettes
- Entrées multiples, notamment BNC, VGA, HDMI
- Lecture multimédia de texte, d'image, d'audio, de vidéo, etc.

TVM-2404

Moniteur LED TruVision 24", VGA, HDMI, BNC, haut-parleur audio, entrée audio stéréo, Full HD, 1920 x 1080

Spécifications techniques

Général

Technologie	DEL
Compatibilité VESA	75 x 75 mm, 4-M6 x 6 screw holes
Accessoires fournis	Manuel, Cordon d'alimentation

Affichage

Taille de l' écran	23.8"
Ratio	16:9
Rapport de contraste	4000:1
Taille du pixel	0.2745 (H) x 0.2745 (V) mm
Angle de vision (H / V)	178° / 178°
Temps de réponse	6.5 ms
Luminosité	250 cd / m ² (typ.)
Prise en charge des standards vidéo	Détection automatique NTSC/PAL
Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60Hz
Haze	Haze 25%, 3 H
Profondeur des couleurs	8 bit, 16.7 M
Rétro-éclairage	E-LED
Zone d'affichage active	527.04 (H) x 296.46 (V) mm

Audio

Alimentation Haut-parleur	2 x 2 W
Conférenciers	2

Interface

BNC vidéo E/S	1/0
Entrée vidéo VGA	Oui
Entrée vidéo HDMI	1
Entrée PC stéréo	Oui
Sortie audio	Non
Entrée USB	USB 2.0

Opérations

Contrôles	Power, Up/Down, Left/Right, Source, OSD Menu
OSD	English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Netherlands, Russian, Turkish, Polish
Support de contrôle à distance	Non

Électrique

Type de bloc d'alimentation	100 à 240 VCA
Consommation électrique	<25 W

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	539 x 328 x 43.8 mm 539 x 433 x 209 mm (with stand)
Poids net	3.2 kg
Poids à l'expédition	4.9 kg
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	0 to 40°C
Température de stockage	-20 to 60°C
Humidité relative	5 to 90% noncondensing
Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE, UKCA
------------	----------

Electrique

Consommation d'énergie en mode veille	≤ 0.5 W
---------------------------------------	---------



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web.fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.