



## TVM-2713

**Moniteur TruVision 27" LED, VGA, HDMI, Haut-parleur, Entrée audio stéréo, FULL HD, 1920X1080**

### Présentation

---

La gamme de moniteurs LED TVM est la dernière évolution des moniteurs TruVision. Offrant une qualité d'image supérieure grâce aux connexions HDMI, VGA et BNC, ces moniteurs sont parfaitement adaptés aux exigences du marché de la surveillance vidéo d'aujourd'hui. Qu'ils affichent des résolutions analogiques ou IP, ces moniteurs sont conçus pour fournir une qualité d'image supérieure associée à une fiabilité industrielle.

Ces moniteurs sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et sont conçus pour les applications de sécurité.

### Caractéristiques

---

Le TVM-2713 est un moniteur de 27 pouces, offrant des connexions HDMI ou VGA. Le moniteur est équipé de deux haut-parleurs intégrés et est pourvu de trous de fixation murale VESA, ce qui permet de le combiner facilement avec une variété d'accessoires de montage TruVision. L'affichage à l'écran permet un contrôle total des paramètres d'image tels que la luminosité, le contraste et la température de couleur.



### Détails

---

- Rétro-éclairage LED 27 pouces
- Résolution Full HD
- Format 16:9
- Résolution recommandée de 1920 x 1080
- Rapport de contraste de 1 000:1 pour des images nettes
- Entrées multiples incluant VGA, HDMI

# TVM-2713

Moniteur TruVision 27" LED, VGA, HDMI, Haut-parleur, Entrée audio stéréo, FULL HD, 1920X1080

## Spécifications techniques

### Général

Technologie	DEL
Compatibilité VESA	100 x 100 mm
Accessoires fournis	Manuel, Adaptateur secteur, Cordon d'alimentation

### Affichage

Taille de l'écran	27"
Ratio	16:9
Rapport de contraste	1,000:1
Angle de vision (H / V)	178° / 178°
Temps de réponse	14ms
Luminosité	300 cd / m <sup>2</sup> (typ.)
Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60Hz

### Audio

Alimentation Haut-parleur	2W x 2
Conférenciers	Built-in

### Interface

BNC vidéo E/S	Non
Entrée vidéo VGA	Oui
Entrée vidéo HDMI	1
Entrée PC stéréo	Oui
Sortie audio	Non

### Opérations

Contrôles	Power, Up/Down, Left/Right, Source, OSD Menu
OSD	English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Netherlands, Russian, Turkish, Polish
Support de contrôle à distance	Oui

### Électrique

Type de bloc d'alimentation	100 à 240 VCA
Consommation électrique	<40W

### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	614 x 454 x 226 mm 675 x 547 x 136 mm (box)
Poids net	4.06 kg
Poids à l'expédition	5.62 kg
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique

### Environnement

Température de fonctionnement	0 to 40°C
Température de stockage	-20 to 60°C
Humidité relative	10 to 95%
Environnement	Intérieur

### Régulateur

Conformité	CE, UKCA
------------	----------

