



TVN-7101-16T

TruVision NVR 71, 576 Mbps, 3U, 16To (4x 4To), Non-RAID.

Présentation

Le NVR 71 (TVN 71) TruVision est un enregistreur vidéo réseau hautes performances permettant de stocker, rechercher, exporter et gérer les vidéos prises par des caméras IP. Il prend en charge une bande passante entrante allant jusqu'à 576 Mbits/s, ou un maximum de 128 caméras IP. La quantité de bande passante entrante définira le nombre de caméras pouvant être connectées. Pour prendre en charge ces grandes quantités de données, le TVN 71 peut être équipé d'un stockage intégré de 96 To dans une configuration non RAID ou RAID. Veuillez noter que différents modèles de TVN 71 sont disponibles pour les configurations non-RAID et RAID. Un modèle non-RAID ne peut pas être utilisé dans une configuration RAID!

Performances accessibles

TVN 71 offre des performances supérieures sans l'exigence d'une configuration haut de gamme. Des fonctionnalités telles que le RAID (uniquement avec des modèles spécifiques!), Les paramètres avancés des caméras, l'enregistrement par basculement, le regroupement de disques durs, la ségrégation du réseau ou la redondance réseau peuvent être configurés facilement et sans aucune formation avancée. TVN 71 utilise une interface utilisateur familière similaire à celle de tous les autres enregistreurs TruVision et peut être utilisé par les mêmes logiciels et applications que l'ensemble de la gamme TruVision, limitant considérablement les besoins de formation pour les techniciens, opérateurs et autres utilisateurs du système.

H.265

Le TVN 71 prend en charge les techniques de compression H.264 et H.265. La compression H.265 est la prochaine évolution du codage vidéo. L'utilisation de H.265 entraînera une taille de fichier réduite pour le même contenu vidéo et une bande passante de transmission réduite par rapport à H.264. Cela signifie que, pour la même capacité de stockage, il est possible de stocker plus de vidéos avec le codage H.265 que le codage H.264. Pour utiliser le codage H.265 dans le TVN 71, vous devez utiliser les caméras TruVision H.265.

Récepteur d'alarme intégré

TVN 71 a un module récepteur d'alarme intégré. Le récepteur du message d'alarme peut se connecter à centrales IP intrusion Interlogix au format SIA ou XSIA. Les messages d'alarme, les messages de désarmement et d'armement peuvent être envoyés de la centrale d'alarme à l'enregistreur, qui peut alors prendre des mesures (déclencher l'enregistrement d'alarme, envoyer un PTZ à un pré-réglage, exécuter un shadow tour ou un tour prédéfini, email, envoyer un message de notification à TVRMobile ou à TruVision Navigator (à partir de la version 7.1). La communication entre la centrale et l'enregistreur est également surveillée. Cette solution offre une vérification d'alarme simple et gratuite.



Détails

- Configuration de Linux embarqué Plug-and-Play
- Jusqu'à 576 Mbps de bande passante d'enregistrement de caméra IP ou 128 caméras max.
- Stockage non RAID de 16 To, extensible via des kits de disque dur (4 To, 6 To)
- Enregistrement Full HD en temps réel
- Accès complet par navigateur pour le direct, le stockage et la configuration
- Détection de mouvement, VCA, masquage de confidentialité, détection de sabotage
- Intégration des centrales d'intrusion IP Carrier via le reporting SIA / XSIA
- Découverte automatique de la caméra IP TruVision
- Prise en charge des caméras IP TruVision natives et prise en charge étendue des caméras tierces via ONVIF
- Configuration du protocole client (streaming RTSP)
- Panneau avant rabattable pour un accès facile au disque dur, l'entretien et l'extension
- Redondance réseau (NIC, port, réseau)
- Redondance PSU
- Ventilateur remplaçable
- Fonctionnalité de basculement de l'enregistreur (une unité de basculement pour 4 enregistreurs opérationnels)
- Application client / hôte ou application autonome sans licence TruVision Navigator
- Application TVRMobile pour iOS et Android

TVN-7101-16T

TruVision NVR 71, 576 Mbps, 3U, 16To (4x 4To), Non-RAID.

Spécifications techniques

Général

Technology	IP
Système d'exploitation	Linux embarqué
Rack mountable	Oui
Rack stacking size	3 U
Removable fan	Oui
Redundant power supply	Oui

Entrée vidéo/audio

Camera channels	128
Max. bandwidth per channel	16 Mbps
Camera bandwidth	576 Mbps
Max. IP audio in	128
Max. analog audio in	1
Supported video compression standards	H.264, H.265
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP protocoles personnalisés

Visualisation à distance

Total available viewing bandwidth	512 Mbps
Flux de visualisation max. en direct	256
Flux de lecture maximum	256
Cnnexions Max. à l'enregistreur (sans-visualisation)	256
Software compatibility	Advisor Manager, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Internet Explorer

Stockage

Storage capacity	16 TB
SATA interfaces	16
Max. capacity per SATA HDD (TB)	6
Maximum recording resolution	8 MPX
Recording modes	Alarme, Événement, Manuel, Time-lapse haute, Time-lapse faible
Enregistrement en double flux (canaux)	128
Stockage externe	NAS
Hard drive redundancy	Oui
Hard drive grouping	Oui
Disques durs échangeables à chaud	Oui
Flip-open front panel	Oui
Auto archiving	Oui
Hot spare recorder	Oui
Edge failover recording	Oui

Réseau

Network interface cards (NIC)	8 (4x RJ45; 4x SFP)
NIC type	Interface Ethernet auto-adaptable RJ-45 10/100/1000 Mbit/s
Type NIC	Équilibrage de charge, Mode multi-adresse, Redondance réseau
Network ports per NIC	1
DNS support	DDNS, ezDDNS, Pas d'IP
HTTPS support	Oui

Interfaces externes

USB interface back	2
USB interface front	2
Interface série	RS-232
Alarm inputs	16
Alarm outputs	8
Max. analog audio outputs	1

Électrique

Tension de fonctionnement	100 - 240 VAC
---------------------------	---------------

Caractéristiques physiques

Physical dimensions	442 x 494 x 146 mm (W x D x H)
Colour	Noir

Environnement

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	10% to 90%

Régulateur

Compliance	CE, cUL, FCC, RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE
------------	--



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 26 August 2024 - 15:40