



# TVR-1208HD-4T

**Enregistreur Hybride HD TruVision™ DVR 12 HD, 8 voies, HD-TVI, 4To - Conforme au décret du 3 Août 2007**

## Présentation

TVR 12HD TruVision est un enregistreur vidéo Hybride HD capable d'enregistrer jusqu'à 8/16 entrées de caméras. Cet enregistreur Hybride HD est destiné en particulier à la mise à niveau des installations analogiques existantes, offrant une solution pratique pour le marché de la vidéo analogique HD.

## Une vraie solution Hybride HD

Avec la Technologie ouverte HD TVI, TVR 12HD permet de raccorder des caméras HD-TVI en offrant des résolutions Full HD et HD sur le câblage coaxial existant.

À côté de HD-TVI, le TVR 12HD offre également la possibilité de raccorder des caméras analogiques standard, permettant ainsi une réutilisation des caméras analogiques existantes. Enfin, le TVR 12HD est capable de raccorder jusqu'à la moitié du total de ses canaux de caméras IP TruVision, ce qui en fait une vraie solution Hybride HD.

## Technologie HD-TVI

La technologie HD-TVI vous permet d'exécuter un signal analogique Full HD sur câble coaxial standard existant, suivant les mêmes spécifications que pour les systèmes analogiques standard d'aujourd'hui. En outre, le TVR 12HD vous permet d'accéder au menu d'affichage des caméras TruVision HD-TVI via le contrôle par câble coaxial. Cela permet de gagner du temps lors de la configuration et facilite la maintenance par la suite.



## Détails

- Jusqu'à 8/16 caméras analogiques
- Jusqu'à 4/8 caméras IP (+4/8 analog)
- Technologie HD-TVI
- Contrôle par câble coaxial pour les caméras TruVision HD-TVI
- Utilisez le câblage coaxial existant pour les caméras HD TVI
- Enregistrement HD en temps réel
- Enregistrement Full HD à 12 ips
- Jusqu'à 2/4/8 To de stockage interne
- Gestion des disques durs
- Superposition de texte pour POS / ATM
- Lecture vidéo inversée
- Archivage USB
- Assistants de démarrage pour une installation rapide et facile
- Sorties HDMI, VGA et composite
- V-stream
- Commandes sur face avant
- Les opérations via OSD / Navigateur / Logiciel
- TruVision Navigator
- Mobile App pour iOS, Android & Windows Mobile
- Fonction Dynamic DNS gratuite : EzDDNS
- Pupitre IP
- Produit conforme au décret du 3 août 2007 définissant les exigences techniques des systèmes de vidéoprotection en France

# TVR-1208HD-4T

Enregistreur Hybride HD TruVision™ DVR 12 HD, 8 voies, HD-TVI, 4To - Conforme au décret du 3 Août 2007

## Spécifications techniques

### Général

Technology	HD-TVI analogique
Système d'exploitation	Linux embarqué
Rack mountable	Oui
Rack stacking size	1.5
Removable fan	Non
Redundant power supply	Non

### Entrée vidéo/audio

Camera channels	8
Canaux caméra analogiques	8
IP camera channels	4
Max. bandwidth per channel	4
Max. IP audio in	4
Max. analog audio in	1
Supported video compression standards	H.264, MPEG-4

### Visualisation locale

HDMI output	1
HDMI version	1.4
VGA output	1
Sortie BNC	1
Max. local output resolution	Full HD 1080p

### Visualisation à distance

Software compatibility	Advisor Manager, MASTerMind, OnGuard, TruPortal
Browser compatibility	Internet Explorer

### Stockage

Storage capacity	4 TB
SATA interfaces	2
Max. capacity per SATA HDD (TB)	2
Maximum recording resolution	Full HD 1080p
Recording modes	Alarme, Événement, Manuel, Time-lapse haute, Time-lapse faible
Hard drive redundancy	Non
Hard drive grouping	Non
Disques durs échangeables à chaud	Non
SAS extension	Non
Flip-open front panel	Non
Auto archiving	Non
Hot spare recorder	Non
Edge failover recording	Non

### Réseau

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	Interface Ethernet auto-adaptable RJ-45 10/100/1000 Mbit/s
Network ports per NIC	1
DNS support	DDNS, ezDDNS, Pas d'IP
HTTPS support	Non

### Interfaces externes

USB interface back	1
USB interface front	1
Interface série	RS-232, RS-485
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

### Électrique

Tension de fonctionnement	12 VDC
---------------------------	--------

### Caractéristiques physiques

Physical dimensions	362 x 332 x 79 mm
Colour	Noir

### Environnement

Operating temperature	-10 to +55 °C
Relative humidity	10 to 90% noncondensing

### Régulateur

Compliance	CE, REACH, RoHS, UL
------------	---------------------



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 26 August 2024 - 15:40