

TVUC-B01-0401-DOM-W

Caméra dôme UltraSync Wi-Fi, 4MP, IR 30m, Wi-Fi, 2,8mm, IP66, audio, mémoire SD 32Go, blanche.

Présentation

Conçues pour révolutionner la façon dont vous contrôlez votre environnement, les caméras UltraSync associent des fonctionnalités avancées à une intégration facile, offrant une expérience de surveillance inégalée. Avec deux variantes dotées de 4 mégapixels, les caméras UltraSync offrent une qualité d'image exceptionnelle, garantissant des détails d'une clarté exceptionnelle dans chaque image. Que vous optiez pour le design élégant de la caméra bullet ou pour la variante dôme polyvalente, vous pouvez capturer chaque instant avec une clarté stupéfiante.

Pour de multiples applications

Équipées de la technologie infrarouge (IR), les caméras UltraSync garantissent une surveillance fiable, même dans des conditions de faible luminosité, sans compromettre la qualité de l'image. La fonction audio améliore encore l'expérience de surveillance. L'intégration de l'audio élargit les capacités de ces caméras, ce qui en fait un atout indispensable dans divers scénarios.

Intégré et sécurisé

Pour maximiser le potentiel des caméras UltraSync, elles s'intègrent de manière transparente aux centrales d'alarme xGenConnect et à l'application mobile UltraSync+. Grâce à la plateforme sécurisée UltraSync, vous pouvez contrôler et gérer vos caméras en toute simplicité, pour une surveillance complète à portée de main. Profitez d'un accès en temps réel aux flux vidéo en direct, personnalisez les paramètres et recevez des alertes instantanées, le tout depuis votre appareil mobile.

Télésurveillance et gestion des alarmes

En tant qu'utilisateur final, vous pouvez gérer votre système de sécurité à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via la plateforme sécurisée UltraSync en utilisant l'application mobile UltraSync+. Vous pouvez également décider de confier la surveillance de votre système à un centre de télésurveillance pour les alarmes et même effectuer une vérification vidéo après qu'un événement se soit produit.



Détails

- Intégration avec la centrale d'alarme xGenConnect et l'application mobile UltraSync
- Résolution maximale : 4MP (2688 x 1520)
- Connectivité Wi-Fi et LAN
- Éclairage IR jusqu'à 30 m
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Carte SD de 32 Go préinstallée
- Accessoires de montage disponibles en option

TVUC-B01-0401-DOM-W

Caméra dôme UltraSync Wi-Fi, 4MP, IR 30m, Wi-Fi, 2,8mm, IP66, audio, mémoire SD 32Go, blanche.

Spécifications techniques

Général		
Technologie	IP	
Video standard	NTSC, PAL	
Logiciel compatible	UltraSync+ mobile app., Logiciel de navigation	
Caméra		
Taille de capteur	1/3"	
Résolution maximum	4 MPX	
Balayage de détection	Progressif	
Type de capteur	CMOS	
Digital S/N ratio	≥ 52 dB	
Durée d'obturation	1/3 to 1/100,000 s	
Performance d'écla	irage	
WDR	120 dB	
Jour / nuit	Vrai jour / nuit	
Filtre IR motorisé	Oui	
Sensibilité couleur	Color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR	
Infrared (IR)	Yes	
Portée IR	Up to 30 m	
Longueur d'onde IR	850 nm	
Encodage		
Flux vidéo	2	
Compression vidéo flux principal	H.264, H.264+, H.265, H.265+	
Compression vidéo sous flux	-H.264, H.265, M-JPEG	
Video bit rate	32 Kbps to 8 Mbps	
Résolutions prises en charge par le flux principal	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2304 x 1296, 2560 x 1440	
Résolutions supportées par le sous-flux	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)	
Résolution maximale @ips	2560 x 1440 @ 20 fps	
Objectif		
Type d'objectif	Fixe	
Longueur de focale	2.8 mm, Horizontal FoV 95°, Vertical FoV 53°, Diagonal FoV 111°	
f-stop	F1.6	
Auto iris	Non	
DORI	63 m	
DORI Detection	63 m	
	63 m 25 m	
Detection		

Réseau		
Interface réseau	RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptable interface Ethernet	
Intégration	ISAPI, ONVIF profil G, ONVIF profil S	
Protocoles réseau pris el charge	nBonjour, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UPnP	
Wi-Fi		
Normes WiFi	802.11n: OFDM, 802.11b; DSSS,802.11g: OFDM	
Largeur de bande	20/40 MHz	
Portée WiFi	Up to 120 m (The performance can vary based on installation environment)	
Bande de fréquence	2.412 to 2.472 GHz	
Taux de transfert	802.11n: up to 300 Mbps	
Audio		
Compression audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM	
Entrée audio	Built-in microphone	
Sortie audio	Built-in speaker	
Taux d'échantillonnage audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 to 160 Kbps (MP2L2)	
Stockage		
Prise en charge du stockage local	Yes	
Type de stockage local	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot with 32 GB SD card pre-installed	
Capacité max. de stockage	256 GB	
Vidéo intelligence		
Alarm trigger	HDD error, Invalid login, IP address conflict, Network disconnected	
ROI	Support 1 fixed region for main stream	
Analyse de la vidéo	Détection de mouvement avancée, Motion detection	
Électrique		
Tension de fonctionnement	12 VDC \pm 25%, 0.5 A, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection 12VDC power adapter included	
Consommation électrique	max. 6 W	
Caractéristiques ph	nysiques	
Dimensions physiques	Ø 126 × 96.1 mm Ø 5 × 3.8 in.	
Poids net	Approx. 590 g Approx. 1.3 lb.	
Poids à l'expédition	Approx. 989 g Approx. 2.2 lb.	
Couleur	Blanc	
Material	al Aluminium, Plastique	

TVUC-B01-0401-DOM-W

Caméra dôme UltraSync Wi-Fi, 4MP, IR 30m, Wi-Fi, 2,8mm, IP66, audio, mémoire SD 32Go, blanche.

Environnement

Environnement	Extérieur	
Température de	-30 to +60°C	
fonctionnement	-22 to +140°F	
Température de	-30 to 60 °C	
stockage		
Température de	-22 to 140 °F	
démarrage à froid		
Humidité relative	<95% noncondensing	
Indice de protection	tion IP66	
Régulateur		
Conformité	CE, REACH, ROUGE (2014/53 / UE), RoHS, WEEE	
WiFi		
Modulation	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM, 802.11b: DBPSK et DQPSK, CCK, 802.11g: BPSK, OPSK, 16QAM et 64QAM	

Produits compatibles

Produits compatibles			
Catégorie	Référence	Description	
Fixations et Supports	TVD-BB5	Boîtier arrière pour caméra dôme UltraSync Wi-Fi, blanc.	
Fixations et Supports	TVD-CB11	Support pour caméra dôme UltraSync Wi-Fi, blanc.	
Fixations et Supports	TVD-CBW-W	Support mural TruVision compatible avec les socles TVD-CBx-W, blanc.	
Fixations et Supports	TVD-PPB-W	Support de fixation pour montage au plafond TruVision pour TVD-CBx, TVF-CBM, blanc.	





