

# TX-1011-03-1

**Contact d'ouverture radio Slimline, 868 MHz GEN2, couleur blanc.**

## Général

---

Le contact magnétique Slimline TX-1011-03-1 sans fil, protège les ouvertures des portes et fenêtres. Vous pouvez aussi choisir la possibilité d'utiliser le détecteur en tant qu'émetteur universel en raccordant un élément sur ses bornes supervisées. Le TX-1011-03-1 est équipé d'un interrupteur contre l'arrachement et à l'ouverture du capot.



## Détails

---

- Technologie Learn-Mode
- Transmission surveillée
- Durée de vie de la batterie Sup. 3ans
- Au norme EN501131-5.-3

# TX-1011-03-1

Contact d'ouverture radio Slimline, 868 MHz GEN2, couleur blanc.

## Spécifications techniques

---

### Général

Application type	Montage en surface
------------------	--------------------

---

### Filaire / sans fil

Wired-wireless	Sans fil
Fréquence radio	868 MHz
Gamme en champs libre	400 m
Operating gap	10 mm max.

---

### Électrique

Batteries	1 x 3 V Lithium
Durée de vie de la batterie	3 à 5 ans

---

### Caractéristiques physiques

Dimensions contact / sensor	102 x 32 x 32 mm
Colour	Blanc

---

### Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
Certification	EN50131, F&P, INCERT, REQ

---



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32