TX-2821-03-4

Mini détecteur IRP - Extérieur - Sans fil 868AM Gen2

Présentation

Le mini détecteur IRP d’extérieur sans fil Gen2 868 MHz est un déclencheur d’alarme et détecteur de mouvement d’extérieur équipé de deux capteurs infrarouges passifs et indépendants. Ces derniers doivent tous deux être déclenchés pour activer une alarme. Le TX-2821-03-4 est doté de la technologie IRP quad, assurant une détection de mouvement fiable et précise.

Facile et rapide à installer

Les fonctions de réglages comprennent un compteur d'impulsion variable et un voyant de détection (activé/ désactivé).Le réglage du capteur vertical sur un double axe
intégré permet un réglage horizontal sur 90° et un réglage vertical sur 45°. Ceci augmente la vitesse de l'installation extérieure et permet d’orienter précisément le détecteur.

Esthétique et module de capteur caché

LE TX-2821-03-4 a une apparence soignée qui ne donne aucune indication visible de l'orientation de la tête du détecteur et masque totalement le câblage. Il se fond en douceur dans les applications résidentielles extérieures.

Détails

- Détecteurs IRP extérieur, Radio 868AM Gen2
- Esthétique attrayante
- Angle de détection 14 à 70°
- Module de capteur caché
- Autonomie de batterie 3 ans, extensible à 5 ans

TX-2821-03-4

Mini détecteur IRP - Extérieur - Sans fil 868AM Gen2

Spécifications techniques

Général

Technologie	IRP
Type d'application	Fixation murale
Anti-masquage	Non
Insensible aux animaux	Non
Caméra	Non

Détection

Plage de détection maximale	15 m
Couverture (champ de vision)	70°
Protection sous-jacente	Non

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	868 MHz AM

Électrique

Valeur de l'alimentation	2 x 3 V CR123 (up to 3 years) 3 x 3 V CR123 (up to 5 years)
Consommation de courant	50 mA
Batteries	3 x CR123
Durée de vie de la batterie	5 ans

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	70 x 120 x 75 mm (W x H x D)
Poids net	218 g
Poids à l'expédition	351 g
Couleur	Bronze
Matériel	ABS haut impact plastique avec couvercle HDPE, stabilisé UV
Hauteur de montage	3 à 6 m

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +65°C
Environnement	Extérieur

Detection

Coverage	14° to 70° detection angle, 15 x 13 m
Adjustment	90° pan, 45° tilt
Fresnel lens	20 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders
Customized optics	Double silicon shielded quad element eliminates 50,000 lux of white light
Pulse count	1 or 2
Temperature compensation	Analogue (thermistor) and digital sensitivity adjustment
Control	Digital microprocessor with nonvolatile memory
Mounting height	Variable up to 6 m / Optimum height 3 m for full range

General

LED	Red Walk test indicator

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 April 2024 - 18:16