

## 1336-LGGMN

**DuoProx Card Prox with Mag Stripe Graphics Quality Both Sides - standard card includes, 26 bit format, plain white glossy finish for direct card printing on front and back, with printed**



# 1336-LGGMN

DuoProx Card Prox with Mag Stripe Graphics Quality Both Sides - standard card includes, 26 bit format, plain white glossy finish for direct card printing on front and back, with printed

## Specifiche tecniche

### Sistema

|                 |    |
|-----------------|----|
| Card Slot Punch | No |
|-----------------|----|

### Tecnologia

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di credenziali                   | Banda magnetica, Prossimità                                                                              |
| Frequenza operativa delle credenziali | 125 KHz                                                                                                  |
| Tecnologia supportata 125 KHz         | EntryProx™, MaxiProx®, MiniProx®, pcProx™, Prox80™, ProxPoint® Plus, ProxPro®, ProxPro® II, ThinLine® II |

### Stampa

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Stampa diretta della superficie | Si |
|---------------------------------|----|

### Informazioni sull'ordine

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Quantità minima di ordine            | 100 |
| Modulo speciale per ordinare tessere | No  |

### Fisico

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Copertura di superficie | Plain          |
| Materiale               | PVC            |
| Fattore di forma        | CR80 (Credit)  |
| Dimensioni fisiche      | 54 x 86 x 1 mm |
| Peso netto              | 6.8 g          |
| Colore                  | Bianco         |

### Ambientale

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Temperatura operativa | -45 to 70°C |
|-----------------------|-------------|



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](https://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.