

- 8 ingressi supervisionati
- 8 uscite supervisionate
- Alimentazione esterna opzionale
- Connettori ad innesto

2010-2-PIB-8I8O

Accessori centrale rilevazione analogica - Modulo interfaccia periferico 8I/8O

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Release 3 hardware / firmware
---------------	-------------------------------

Elettrico

Tipo di alimentatore	VDC
Tensione di esercizio	24 VDC
Consumo attuale	40 mA max.(standby) 4050 mA max. (activated)

Uscita

Tipo di uscita e intervallo	500 mA at 25°C (activated, per output)
-----------------------------	--

Fisico

Fattore di forma	Grande
Dimensioni fisiche	105 x 192 mm (W x H)
Peso netto	142 g
Peso spedizione	240 g
Tipo di montaggio	In un armadio

Ambientale

Temperatura operativa	+5 to +40°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +50°C
Umidità relativa	10 to 95% noncondensing

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-2, EN54-13

Input activation

Open circuit	>20.2 kOhm
Quiescent	15 kOhm
Activated	60.2 Ohm to 8 kOhm
Short circuit	<60.2 Ohm

End-of-line termination

Input (typical)	EOL 15 kOhm, 1/4 W resistor
Output (typical)	EOL 15 kOhm, 1/4 W resistor
Output (EN 54-13)	EOL Class B (EN 54-13) device