

2050HNNMN

Tag HID iCLASS SR 2k bit, Keyfob standard iCLASS and Prgm SIO(iCLASS SR Tag Smart Card di prossimità, 2k bit con 2 aree di applicazione, standard iCLASS e SIO Programmato,



2050HNNMN

Tag HID iCLASS SR 2k bit, Keyfob standard iCLASS and Prgm SIO(iCLASS SR Tag Smart Card di prossimità, 2k bit con 2 aree di applicazione, standard iCLASS e SIO Programmato,

Specifiche tecniche

Sistema

Card Slot Punch	No
-----------------	----

Tecnologia

Tipo di credenziali	Smart card
Frequenza operativa delle credenziali	13.56 MHz
Tecnologia supportata	iCLASS (custom data) 13,56 MHz

Stampa

Stampa diretta della superficie	No
Stampa a trasferimento termico	No

Informazioni sull'ordine

Quantità minima di ordine	100
Modulo speciale per ordinare tessere	No

Fisico

Fattore di forma	Portachiavi
Dimensioni fisiche	40 x 32 x 6 mm
Peso netto	4 g

Ambientale

Temperatura operativa	-45 to 70°C
-----------------------	-------------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 21 May 2024 - 13:33