



240365

Avvisatore manuale convenzionale di colore bianco, Annulla scarica

Generalità


Il 240365 è un avvisatore manuale bianco a doppia azione che può essere utilizzato come dispositivo di interruzione manuale spegnimento mediante comando elettrico nei sistemi di estinzione.

È collegato alla centrale di rivelazione incendio o spegnimento tramite una linea di rivelatori convenzionale. Un LED di stato rosso indica visivamente lo stato di attivazione del dispositivo.

Costruzione

Rispetto agli alloggiamenti in plastica, l'involucro in alluminio pressofuso dal design robusto si dimostra vantaggioso anche dopo anni di utilizzo grazie alla sua resistenza agli agenti ambientali. Dettagli quali il coperchio della serratura a chiusura automatica proteggono l'interno dalla penetrazione di polvere o acqua e facilitano l'installazione e il cablaggio. La portella di protezione con il vetro facilmente sostituibile ha un angolo di apertura di oltre 180°.

Quando l'avvisatore manuale è attivato, la chiusura della portella è impedita meccanicamente.



Dettagli

- Tecnologia convenzionale per l'utilizzo con la maggior parte dei sistemi di controllo dell'estinzione
- LED per l'indicazione dello stato di attivazione
- Istruzioni per l'uso mediante simboli standardizzati di tipo EN54-11
- Design accattivante realizzato in robusto alluminio pressofuso
- Progettato per applicazioni montaggio su superficie
- Pulsante manuale tipo B, doppia azione, secondo standard EN
- Resistenza da 100 Ohm montata in serie

240365

Avvisatore manuale convenzionale di colore bianco, Annulla scarica

Specifiche tecniche

Generale

Indicazione stato	LED
Compatibilità	Conventional detection & alarm systems

Elettrico

Tipo di alimentatore	Zone alimentate
Tensione di esercizio	10 to 30 VDC
Specifiche cavo	<1.5 mm ²
Terminali	6

Rivelazione

Principio di rilevamento	Manual activation
Monitoraggio	Off, On
Altezza di installazione	Determined by local regulation

Uscita

Quantità in uscita	1
Tipo di uscita e intervallo	Contact (25 VAC @ 2 A or 60 VDC @ 2 A)

Fisico

Dimensioni fisiche	127 x 127 x 35 mm (W x H x D)
Peso netto	± 420 g
Colore	Bianco (RAL 1013)
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie, Montaggio a parete
Cavo di entrata	Top & bottom (2 x M20×1.5), Rear wall (2 x 24×10 mm)
Materiale (scatola)	Alluminio pressofuso
Marcatura funzionale	ABORT

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-25 to +70°C (max. 12 h) (maximum application) -20 to +60°C (continuous operation) (typical application)
Umidità relativa	5 to 95% noncondensing
Environment	Interno
IP rating	IP43 (standard)

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
------------	-------------------------

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	DM966	Vetrino ricambio per serie DM86x e DM2080I