

9-30441

Scheda di interfaccia APIC Excellence per centrali di rivelazione incendio indirizzate (APIC)

Descrizione

La 9-30441 è una scheda di interfaccia che può essere installata direttamente nei moduli display ModuLaser. La scheda si collega alla scheda all'interno dell'alloggiamento del modulo display. La scheda consente a ogni rivelatore (nel cluster o sulla rete SenseNET) di essere indirizzato direttamente e di comunicare con la centrale incendio tramite il protocollo Excellence.

Terminali di collegamento

Il cablaggio sul loop indirizzato avviene tramite terminali ad innesto situati sul backplane del modulo display minimo o standard. L'intervallo di indirizzi APIC è facilmente regolabile tramite le impostazioni dei dipswitch ben visibili sulla scheda APIC. Gli indirizzi impostati riproducono l'intervallo di indirizzi del SenseNet.

Modalità di visualizzazione

La scheda Excellence APIC ha due distinte modalità di funzionamento: visualizzazione display singolo e visualizzazione display di comando. Quando l'interfaccia è montata in un modulo display minimo o standard, ogni modulo del cluster appare come un singolo indirizzo sul loop Excellence e lo stato del rivelatore viene letto da quell'indirizzo. La modalità di visualizzazione con display a comando viene utilizzata per monitorare lo stato di più rivelatori e/o cluster ModuLaser con indirizzi consecutivi da una singola scheda Excellence APIC.

Dettagli

- Semplice indirizzamento sul loop
- Collegamento tramite cavo piatto
- Si collega al modulo display ModuLaser
- Facilità di impostazione dell'indirizzo
- Evita la necessità di cablare manualmente ingressi e uscite

9-30441

Scheda di interfaccia APIC Excellence per centrali di rivelazione incendio indirizzate (APIC)

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Aritech protocol
---------------	------------------

Fisico

Dimensioni fisiche	101 x 68 mm (W x H) (PCB)
--------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura operativa	-20 to +60°C
Umidità relativa	10 to 95% noncondensing
Environment	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificazioni	BOSEC, CPR
Standards	EN54-17, EN54-18

Physical

Mounting	Ribbon cable with plug and socket - fixes to allotted space inside ModuLaser display module
----------	---

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	9-30441-JUM	Modulo di espansione per scheda di interfaccia APIC Excellence
Dispositivo di rivelazione	9-30780	AirSense Stratos ModuLaser, Minimum Display Module
Dispositivo di rivelazione	9-30780-KID	Kidde Modulaser, Modulo Display Minimo con visualizzazione a LED
Dispositivo di rivelazione	9-30781	AirSense Stratos ModuLaser, Standard display module
Dispositivo di rivelazione	9-30781-KID	Kidde Modulaser, Modulo Display Standard visualizzazione TFT
Dispositivo di rivelazione	9-30782	AirSense Stratos ModuLaser, Command display module
Dispositivo di rivelazione	FHSD8300	Edwards Modulaser, Modulo Display Minimo con visualizzazione a LED
Dispositivo di rivelazione	FHSD8310	Edwards Modulaser, Modulo Display Standard visualizzazione TFT
Dispositivo di rivelazione	FHSD8320	Edwards Modulaser, Modulo Display di Comando visualizzazione TFT



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 31 August 2026 - 8:43