

ABT-M04N

Postazione microfonica annunci (4 pulsanti), collegabile in cascata

Panoramica

L'ABT-M04N è un microfono analogico a 4 pulsanti con ingresso AUX integrato, tasto premi e parla e LED di segnalazione pronto per la trasmissione dell'annuncio con ingresso AUX attivo. Il microfono può essere collegato in cascata sino ad un massimo di 6 microfoni. Il numero di microfoni collegati dipende dalla lunghezza totale del cavo Cat5e e dalla tensione di alimentazione.

Per azionare il dispositivo selezionare prima la/e zona/e premendo i pulsanti dedicati e quindi premere il pulsante MIC. Il LED Mic inizierà a lampeggiare con colore verde per il tempo di attivazione della matrice. Quando il LED Mic è verde e l'anello rosso sullo stelo si accende, il microfono è pronto per l'annuncio dal vivo. Sugli altri microfoni collegati in cascata, il LED AUX e il LED MIC lampeggiano indicando che l'annuncio dal vivo viene trasmesso da un altro microfono. Al termine della trasmissione del messaggio, rilasciare il pulsante MIC per disattivare il microfono.

Solo un microfono può avere l'ingresso AUX attivo. Per utilizzarlo collegare la sorgente audio esterna alla presa jack AUX da 3,5 mm, selezionare la/e zona/e in cui si vuole diffondere il segnale audio quindi selezionare il pulsante AUX per creare la connessione. Il LED verde su Aux indica che il microfono ha un ingresso ausiliario attivo, sugli altri microfoni il LED AUX è verde lampeggiante. Il microfono ha sempre la priorità rispetto all'ingresso AUX. Quando AUX è attivato su zone selezionate, è possibile selezionare zone differenti su un altro microfono per trasmettere un messaggio dal vivo. La disattivazione del MIC attiverà le zone precedentemente selezionate con AUX.



Dettagli

- Collegamento in cascata sino a 6 microfoni
- Cavo di collegamento tipo Cat5e
- Ingresso AUX con regolazione dedicata del volume (es. musica di sottofondo)
- Microfono a stelo con indicatore circolare a LED rosso
- Indicazione tra i microfoni delle trasmissioni MIC / AUX in corso
- Ampio range di tensione di funzionamento
- Distanza di collegamento fino a 390 / 730 m (vedere specifiche nel manuale)

ABT-M04N

Postazione microfonica annunci (4 pulsanti), collegabile in cascata

Specifiche tecniche

Elettrico

Tensione di esercizio	20 to 57 VDC
-----------------------	--------------

Fisico

Dimensioni fisiche	150 x 60 x 165 mm (without packaging)
Peso netto	1.2 kg

Electrical

Efficiency	10 mV / Pa
Output level	775 mV

Physical

Maximum distance from amplifier	600 m
Recommended cable type	UTP
Connector Type	2 x RJ45



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.