

ACI42X-A1-A4

Tessere di configurazione per lettori serie ACI42x indirizzi da 1 a 4 (set di 4 tessere)

Caratteristiche

4 tessere di configurazione per impostare i lettori della serie ACI42x agli indirizzi da 1 a 4 o da 5 a 8.



Dettagli

- Tessere di configurazione per lettori serie ACI42x indirizzi da 1 a 4
- Set di 4 tessere

ACI42X-A1-A4

Tessere di configurazione per lettori serie ACI42x indirizzi da 1 a 4 (set di 4 tessere)

Specifiche tecniche

Sistema

Distanza di lettura	1 cm
Modello personalizzato	Si
Lettori supportati	ACI42x Secure OSDP readers

Tecnologia

Tipo di credenziali	Smart card
Frequenza operativa delle credenziali	13.56 MHz
Tecnologia supportata	Reader configuration card
13,56 MHz	

Informazioni sull'ordine

Quantità minima di ordine	1
Tessere / tag in confezione	4

Fisico

Materiale	PVC
Fattore di forma	CR80 (Credit)
Dimensioni fisiche	86 x 54 mm
Colore	Bianco



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 15:13