

# ACL805SUW-RDMF-B

## Lettores Mifare con tastiera, uscita Wiegand, colore nero

### Descrizione prodotto

---

Questi lettori di prossimità con installazione a giorno includono un cicalino e un LED a tre colori per l'indicazione dello stato (accesso concesso, accesso negato o inattivo). ACL805SUW-RDMF ha un'uscita Wiegand autoconfigurante (32 o 56 bit) e legge tessere/fob Mifare (13,56 MHz). Con la tastiera integrata è possibile utilizzare l'autenticazione tessera+PIN oltre alle modalità solo tessera, solo PIN e tessera o PIN.

### La serie ACL800

---

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.

### Tecnologia di lettura

---

I lettori sono compatibili con la gamma di tessere/tag MIFARE Classic, - Plus, - Ultralight e - DESFire EV1. Queste tecnologie utilizzano il CSN (Card Serial Number) o UID (Unique Identifier) come identificatore della credenziale. L'uscita Wiegand (32 o 56 bit) viene autoconfigurata in base al tipo di tessera ed assicura l'univocità del CSN MIFARE con UID a 4 e 7 Byte.

### Compatibilità

---

La gamma di lettori ACL800 è compatibile con il lettore USB di acquisizione tessere TP-RDR-LRN per acquisire le credenziali nei sistemi di controllo degli accessi come TruPortal. Questa compatibilità è fornita sia per le credenziali a 125 KHz che per quelle a 13,56 MHz, mentre si utilizza la lunghezza totale del formato wiegand nel software di gestione (anche con altri pacchetti di terze parti). Esistono diverse possibilità di installazione: a incasso, a muro o su diversa superficie con un design elegante, piccolo, dall'aspetto moderno.



### Dettagli

---

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Buzzer incluso
- Led a tre colori
- Installazione a giorno
- Compatibile con il lettore USB TruPortal (TP-RDR-LRN)
- Retroilluminazione
- Autenticazione tessera + PIN
- Tastiera con lettore di prossimità 13,56 MHz Mifare

# ACL805SUW-RDMF-B

Lettores Mifare con tastiera, uscita Wiegand, colore nero

## Specifiche tecniche

---

### Sistema

---

RTE (richiesta di uscita) No

---

CSN (Numero di serie della carta) Si

---

### Tecnologia

---

Tipo di lettore PIN keypad, Smart Card

---

Frequenza di trasmissione operativa del lettore 13.56 MHz

---

Tecnologia supportata 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN)

---

Tipo Mifare ISO14443A

---

No. di Mifare bytes CSN 4 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)

---

### Interfaccia e connessioni

---

Interfaccia Wiegand

---

Tipo di connettore Codino

---

### Tipo Manomissione

---

Tamper Anti-rimozione No

---

Tamper di apertura Si

---

### Operazioni

---

Autonomo No

---

PIN tastiera Si

---

### Elettrico

---

Tipo di alimentatore VDC

---

### Fisico

---

Colore Nero

---

Materiale ABS

---

Fattore di forma Sovradimensionato

---

Tipo di montaggio Montaggio a superficie

---

### Ambientale

---

Ambiente Interno, All'aperto

---

### Regolatorio

---

Conformità CE, RoHS

---



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 September 2023 - 9:54