

ACL805SUW-RDMF-S

Lettores Mifare con tastiera, uscita Wiegand, colore argento

Descrizione prodotto

Questi lettori di prossimità con installazione a giorno includono un cicalino e un LED a tre colori per l'indicazione dello stato (accesso concesso, accesso negato o inattivo). ACL805SUW-RDMF ha un'uscita Wiegand autoconfigurante (32 o 56 bit) e legge tessere/fob Mifare (13,56 MHz). Con la tastiera integrata è possibile utilizzare l'autenticazione tessera+PIN oltre alle modalità solo tessera, solo PIN e tessera o PIN.

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.

Tecnologia di lettura

I lettori sono compatibili con la gamma di tessere/tag MIFARE Classic, - Plus, - Ultralight e - DESFire EV1. Queste tecnologie utilizzano il CSN (Card Serial Number) o UID (Unique Identifier) come identificatore della credenziale. L'uscita Wiegand (32 o 56 bit) viene autoconfigurata in base al tipo di tessera ed assicura l'univocità del CSN MIFARE con UID a 4 e 7 Byte.

Compatibilità

La gamma di lettori ACL800 è compatibile con il lettore USB di acquisizione tessere TP-RDR-LRN per acquisire le credenziali nei sistemi di controllo degli accessi come TruPortal. Questa compatibilità è fornita sia per le credenziali a 125 KHz che per quelle a 13,56 MHz, mentre si utilizza la lunghezza totale del formato wiegand nel software di gestione (anche con altri pacchetti di terze parti). Esistono diverse possibilità di installazione: a incasso, a muro o su diversa superficie con un design elegante, piccolo, dall'aspetto moderno.



Dettagli

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Buzzer incluso
- Led a tre colori
- Installazione a giorno
- Compatibile con il lettore USB TruPortal (TP-RDR-LRN)
- Retroilluminazione
- Autenticazione tessera + PIN
- Tastiera con lettore di prossimità 13,56 MHz Mifare

ACL805SUW-RDMF-S

Lettores Mifare con tastiera, uscita Wiegand, colore argento

Specifiche tecniche

Sistema

CSN (Numero di serie della carta) Si

Tecnologia

Tipo di lettore PIN keypad, Smart Card

Frequenza di trasmissione operativa del lettore 13.56 MHz

Tecnologia supportata 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN)

Tipo Mifare ISO14443A

No. di Mifare bytes CSN 4 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)

Interfaccia e connessioni

Interfaccia Wiegand

Tipo di connettore Codino

Tipo Manomissione

Tamper Anti-rimozione No

Tamper di apertura Si

Operazioni

Autonomo No

PIN tastiera Si

Elettrico

Tipo di alimentatore VDC

Fisico

Colore Argento

Materiale Alluminio stampato

Fattore di forma Sovradimensionato

Tipo di montaggio Montaggio a superficie

Ambientale

Ambiente Interno, All'aperto

Regolatorio

Conformità CE, RoHS



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 September 2023 - 9:50