

AS2364W

Avvisatore acustico multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base alta. Colore BIANCO

Generalità

AS2364W è una sirena bianca indirizzabile munita di base ad alto profilo; l'apparecchiatura funziona su sistemi di allarme incendio che usano il protocollo serie 2000. La selezione di molteplici tipi di tono e l'approvazione CPD assicurano la conformità della suoneria alle singole regolamentazioni nazionali.

Le suonerie della serie AS2300 funzionano su un loop serie 2000 a 2 conduttori e vengono alimentate direttamente dal loop stesso; non è quindi richiesto alcun alimentatore supplementare. La Centrale gestirà l'avvio simultaneo e la sincronizzazione del tono delle sirene.

Installazione

Il cablaggio del segnalatore avviene direttamente sulla base; in questo modo l'installatore può fissare e bloccare l'apparecchiatura anche in un secondo tempo. E' presente nella base un morsetto di terra separato atto alla connessione dello schermo del cavo o di una terra funzionale quando richiesti.

Efficienza e versatilità

In base ai requisiti delle specifiche norme nazionali, le suonerie della serie AS2300 possono funzionare in più modalità. Queste apparecchiature forniscono un'emissione audio ad alta intensità con basso assorbimento di corrente a riposo ed in allarme riducendo così i requisiti elettrici e quindi il costo complessivo del sistema.

Le sirene includono un'impostazione del volume alto/basso permettendo di effettuare una regolazione finale dell'intensità dell'audio durante l'installazione.

Allo stesso tempo la sirena è dotata di 32 toni singolarmente selezionabili.



Dettagli

- Alimentata direttamente dal loop
- Suono ad elevata intensità con basso consumo di corrente
- Selezione di molteplici toni
- Adatta a segnalare diversi stati di un'evacuazione con un massimo di 3 toni preimpostati
- Sincronizzazione automatica
- Certificata EN54

AS2364W

Avvisatore acustico multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base alta. Colore BIANCO

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	2000 Series systems
Metodo di indirizzamento	DIP Switches
Monitoraggio	Sound output
System support	Addressable systems

Elettrico

Tipo di alimentatore	Alimentato ad anello
Consumo di energia	120 mW
Accendi su impulso	<1.2 mA @ 24 VDC
Tensione di esercizio	17 to 28 VDC
Comunicazione voltaggio	5 to 9 V
Consumo attuale	310 µA @ 24 V (Quiescent) 5.1 mA @ 24 V (Sounder activated)
Misura cavo	0.28 to 2.5 mm ²

Sirena

Livello di uscita	< 97 dBA (±3 dB(A)) at 1 m @ 90° (tone and voltage dependent)
Regolazione livello di uscita	8 dB (Typical)
Frequenza	400 - 2850 Hz (Tone dependent)
Toni selezionabili	32
Sincronizzazione	Supported

Fisico

Dimensioni fisiche	100 x 104 mm (Ø x H)
Peso netto	250 g
Materiale	Polycarbonato alto impatto

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +55°C
Umidità relativa	5 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP65

Regolatorio

Certificazioni	EN54-3
----------------	--------

Physical

Cable size	0.28 to 2.5 mm ²
------------	-----------------------------

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di segnalazione	AS36RIM	Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con pittogramma "FIRE"