

AS363

Sirena di allarme multitono da interno, base bassa

Generalità

Avvisatore acustico universale da interno, per la segnalazione sonora di allarme incendio. Dispone di una base di fissaggio a basso profilo predisposta per contenere tutti i cablaggi e permettere un semplice innesto/scollegamento della sirena.

Installazione semplice e veloce

L'avvisatore acustico AS363 consente una semplice installazione ed una veloce manutenzione grazie all'innovativa base di montaggio di cui dispone. Il dispositivo è fissato ad innesto sulla base e risulta svincolato dai cablaggi che verranno effettuati direttamente solo sulla base stessa. Grazie a questa caratteristica, i costi di installazione e manutenzione risulteranno estremamente ridotti.

Efficiente e versatile

L'avvisatore acustico AS363 fornisce una alta potenza sonora con un limitato consumo di corrente riducendo così la potenza richiesta e i costi dell'intero sistema. AS363 è fornito come standard con una potenza sonora modificabile secondo le necessità del sistema. Con una possibile selezione su 32 toni, l'avvisatore acustico è in grado di adattarsi all'ambiente in cui verrà installato. L'avvisatore è predisposto per la gestione di un secondo tono che richiede l'installazione di un conduttore supplementare collegato alla base del dispositivo. AS363 dispone di un meccanismo di blocco alla base attivabile durante l'installazione ; in questa situazione, una rimozione dell'avvisatore acustico dalla base potrà essere effettuata solo tramite uno specifico attrezzo.



Dettagli

- Potenza sonora elevata
- Consumi ridotti
- 32 differenti toni selezionabili
- Sincronizzazione automatica
- Trimmer per la regolazione del volume
- Dispositivo di bloccaggio
- Base di fissaggio a basso profilo
- Cablaggio direttamente nella base
- Ingresso per attivazione remota su 2 toni
- Approvazione Vds

AS363

Sirena di allarme multitono da interno, base bassa

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Conventional notification circuits
Monitoraggio linea	polarised input
System support	Kidde Commercial conventional systems and addressable notification controllers

Elettrico

Tipo di alimentatore	VDC
Tensione di esercizio	17 to 60 VDC (EN54-3 / fire applications) 9 to 60 VDC (non-fire applications)
Consumo attuale	4 to 41 mA (tone and supply voltage dependent)
Numero di terminali di connessione	3

Sirena

Livello di uscita	94 to 106 dB(A) at 1 m, tone and supply voltage dependent
Regolazione livello di uscita	Potentiometer
Frequenza	400 - 2850 Hz (tone and supply voltage dependent)
Toni selezionabili	32
Sincronizzazione	Phased start (automatic synchronisation)
Numero di stadi	2

Fisico

Dimensioni fisiche	100 x 81 mm (Ø x H)
Peso netto	215 g
Colore	Rosso
Tipo di montaggio	Montaggio su base
Posizione di montaggio	Base, Soffitto, Parete
Base di montaggio	Superficiale
Materiale	Polycarbonato alto impatto

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-25 to +70°C
Ambiente	Interno
IP rating	IP21C

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-3

Regulatory

Voluntary marks (all languages)	BOSEC
---------------------------------	-------

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di segnalazione	AS363W	Sirena di allarme multitono da interno, base bassa (colore BIANCA)
Dispositivo di segnalazione	AS364	Sirena di allarme multitono con base alta
Dispositivo di segnalazione	AS364W	Sirena di allarme multitono con base alta, colore BIANCA
Dispositivo di segnalazione	AS36RIM	Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con pittogramma "FIRE"