

AS508

Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante.

Le sirene della serie AS 500 sono state progettate per le esigenze del settore residenziale. La forma gradevole, la disponibilità di lampeggianti di vari colori, la possibilità di montare la sirena orizzontalmente o verticalmente consentono alle sirene della serie AS 500 un uso flessibile per diverse applicazioni. Le sirene hanno un contenitore in polycarbonato dello spessore di 3 mm. molto robusto e resistente agli UV. Inoltre è presente anche un coperchio metallico interno.



Dettagli

- Contenitore moderno
- Doppio cono piezoelettrico, 114 dB a 1m
- Montaggio orizzontale o verticale
- Circuito elettronico impermeabilizzato
- Lampeggiante
- Indicatore a LED
- Tamper anti-rimozione e sull'apertura del coperchio
- Conforme alle direttive CE, BS e IS
- Protezione con il taglio del cavo
- Facile da installare - Polarità dei comandi selezionabile - Comandi separati per sirena e lampeggiante - Tempo max di allarme programmabile - Tamper selezionabile: Contatto pulito oppure con resistenza di bilanciamento

AS508

Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante.

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	Sirena
Tipo	Sirena da esterno
Uscita sirena (dB a distanza)	114 dB at 1 m (typical)

Specifiche flash

Frequenza Flash	50 to 60 flashes/min
-----------------	----------------------

Elettrico

Tensione di esercizio	10 to 14.5 VDC
Consumo attuale	350 mA 40 mA (standby, with NiCd battery) 20 mA (standby, without battery)

Fisico

Dimensioni fisiche	210 x 300 x 55 mm
Peso netto	1235 g
Materiale	ABS

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to 55°C
IP rating	IP54

Physical

Material	ABS (3 mm)
----------	------------

Sounder

	Double piezo
--	--------------

PCB protection

	Fully potted
--	--------------

Tamper & pry-off

	Yes
--	-----

Frequency

	0.5 to 3 kHz
--	--------------

Cut-off timer

	3, 5, 10, 20 min
--	------------------

Comfort LED

	Yes
--	-----

Low voltage detection

	Yes
--	-----

Metal inner cover

	Included
--	----------

Optional self-activating battery

	10.8 V / 280 mAh
--	------------------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 27 May 2026 - 17:12