

AS620RF-RC

Telecomando per AS620RF-TR-N, 868 Mhz

L'AS620RF-RC è un telecomando bidirezionale con quattro pulsanti programmabili per inviare semplici comandi remoti al modulo transceiver AS620RF-TR-N. I 4 LED di stato, uno per ciascuna uscita, forniscono un feedback visivo immediato dello stato.

Ai pulsanti è possibile assegnare tutte le funzioni principali di una centrale di allarme, ovvero accensione, spegnimento, attivazioni di uscite specifiche, ecc.

È possibile aggiungere fino a 4 telecomandi per consentire all'utente finale di azionare il proprio sistema di sicurezza in modo rapido e semplice.

Dettagli

- Telecomando per AS620RF-TR-N
- Comunicazione wireless bidirezionale
- Fornito con due diverse grafiche dei pulsanti
- Fino a 4 telecomandi con un singolo AS620RF-TR-N
- LED di stato

AS620RF-RC

Telecomando per AS620RF-TR-N, 868 Mhz

Specifiche tecniche

Elettrico

Tensione di esercizio	3 VDC lithium battery, model CR2032
-----------------------	-------------------------------------

Fisico

Dimensioni fisiche	80 x 35 x 16 mm
--------------------	-----------------

General

Operating frequency	868 MHz
---------------------	---------

Wireless signal range	200 m
-----------------------	-------

Compatability	AS620RF-TR-N
---------------	--------------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2025 - 12:07