



# ASW367W

**Sirena di allarme multitono per montaggio a parete completa di lampeggiante rosso VAD. Colore bianco con lampeggiante rosso.**

## Generalità

ASW367W è un avvisatore acustico elettronico di colore bianco per montaggio a parete, equipaggiato di un lampeggiante ed adatto per applicazioni di segnalazione allarmi incendio. La base è equipaggiata della morsettiere di cablaggio al fine di consentire semplici operazioni di inserimento o rimozione del dispositivo. L'approvazione EN54-23 certificata per il dispositivo ottico corrisponde al valore W-2.4-7.5 che identifica una altezza massima di installazione di 2.4 metri con una copertura per una area di 7.5 x 7.5 metri per ogni singolo dispositivo.

## Installazione semplice e veloce

La serie ASx360 di avvisatori acustici con lampeggiante è caratterizzata da una semplice e veloce installazione e manutenzione grazie all'innovativa base di cui è equipaggiata. I dispositivi sono equipaggiati della base TimeSaver™ utilizzata per la linea 630 di rilevazione che consente un rapido cablaggio delle connessioni elettriche. La testa del dispositivi è bloccata sulla base in modo semplice e rapido al fine di agevolare le operazioni di installazione e rimozione senza nessun intervento diretto sui cablaggi. Tale caratteristica consente una importante riduzione sui costi installativi e manutentivi.

## Efficiente e versatile

La serie ASx360 fornisce una uscita sonora ad alta potenza con un consumo ridotto di corrente al fine di limitare la richiesta totale di corrente e salvaguardare i costi del sistema. I dispositivi sono equipaggiati di un controllo del volume al fine di consentirne un adeguamento alle richieste di installazione. Sono inoltre disponibili 32 differenti toni selezionabili tramite switch.

La serie ASx360 è equipaggiata di lampeggiante progettato per fornire una luce uniforme all'interno dell'area protetta.

Un dispositivo di bloccaggio è presente sulla base dei dispositivi attivabile se richiesto. Se attivato, la rimozione del dispositivo potrà esser effettuata solo tramite speciale attrezzo.



## Dettagli

- Uscita ad alta potenza con tecnologia Pulse Alert™
- 32 TONI selezionabili
- Sincronismo automatico
- Controllo del volume e del lampeggio
- Meccanismo anti-tamper di bloccaggio
- Base alta con terminali di cablaggio interni
- Controllo separato per avvisatore acustico e ottico
- Certificata CPR EN54:3 e EN54:23

# ASW367W

Sirena di allarme multitono per montaggio a parete completa di lampeggiante rosso VAD.  
Colore bianco con lampeggiante rosso.

## Specifiche tecniche

### Generale

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Compatibilità      | All conventional notification circuits |
| Monitoraggio linea | Polarised input                        |

### Elettrico

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Tipo di alimentatore  | VDC                                      |
| Tensione di esercizio | 17 to 60 VDC                             |
| Consumo attuale       | 5.1 mA (sounder)<br>20 mA @ 0.5 Hz (VAD) |

### Sirena

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Livello di uscita  | 85 to 97dB(A) @ 1 m (tone dependent)<br>Continuous operation |
| Toni selezionabili | 32                                                           |
| Sincronizzazione   | Phased start                                                 |

### VAD

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Colore                  | Red                  |
| Intervallo              | W-2.4-7.5            |
| Copertura del pavimento | 56.25 m <sup>2</sup> |
| Frequenza Flash         | 0.5 Hz               |
| Sincronizzazione        | Supported            |

### Fisico

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Dimensioni fisiche     | 97.5 x 117 mm (Ø x D)                 |
| Peso netto             | 215 g                                 |
| Colore                 | Bianco                                |
| Tipo di montaggio      | Montaggio su base, Montaggio a parete |
| Posizione di montaggio | Parete                                |
| Base di montaggio      | Profondo                              |
| Materiale              | Polycarbonato alto impatto            |
| Trama                  | Smooth                                |

### Ambientale

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| A prova di vandalo    | No                     |
| Temperatura operativa | -10 to +55°C           |
| Umidità relativa      | 5 to 95% noncondensing |
| Ambiente              | Interno, All'aperto    |
| IP rating             | IP65                   |

### Regolatorio

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Conformità     | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certificazioni | CPR                     |
| Standards      | EN54-3; EN54-23         |

### EN54-23 Coverage: W-2.4-7.5

