

ATS1110A

Tastiera con display 2 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor Advanced.

Generalità

La tastiera ATS1110A ha una linea moderna ed ergonomica ed è dotata di un display LCD facilmente leggibile a due linee da 16 caratteri ciascuna. Il display consente la visualizzazione della programmazione del sistema e delle funzioni di allarme e controllo di accessi. È possibile regolare il contrasto di visualizzazione del display e il livello del volume del cicalino incorporato agendo direttamente sulla tastiera. Grazie a quattro tasti freccia è possibile spostarsi attraverso le funzioni di programmazione e di funzionamento. I quattro LED di stato aggiornano continuamente l'utente sullo stato della presenza dell'alimentazione di rete, sulla condizione di eventuali guasti, sul controllo di accesso e sugli allarmi. La tastiera dispone del tasto dedicato per l'inserimento parziale e di un tasto di "aiuto" in linea che fornisce informazioni sul menu selezionato. La stazione di inserimento è in grado di visualizzare lo stato di 16 aree utilizzando i 16 LED posti sul frontale, mentre sul display LCD vengono visualizzate ulteriori informazioni relative ad allarmi e alle altre condizioni di funzionamento del sistema.

La tastiera ATS1110A può essere installata a una distanza di 1,5 km da una centrale della serie Advisor Advanced. Il display e i tasti sono retroilluminati consentendo di visualizzare al meglio la tastiera sia di giorno che di notte e, anche in luoghi in cui l'illuminazione è scarsa il display è visibile senza problemi. La funzione di retroilluminazione è programmabile. In una situazione di assenza di allarmi, la tastiera può far scorrere un testo liberamente programmabile. Ogni volta che un'area è in stato di allarme, il LED corrispondente inizia a lampeggiare, mentre è spento quando l'area è disinserita ed è illuminato fisso quando l'area è inserita. ATS1110A. Dispone di un'uscita open collector per il controllo di attivazione di un varco e un ingresso per il collegamento di un pulsante locale di richiesta uscita.



Dettagli

- Linea ergonomica e moderna
- Display retroilluminato con 2 righe da 16 caratteri ciascuna
- 4 LED per le indicazione dello stato del sistema
- 16 LED per le indicazione dello stato delle aree
- Esculsiva protezione antiapertura e antirimozione
- Facile installazione mediante guida a slitta
- Tasto dedicato per l'inserimento parziale
- Tasto "Help" per informazioni in linea

ATS1110A

Tastiera con display 2 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor Advanced.

Specifiche tecniche

Generale

Interfaccia utente	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Linee prodotto	Advisor Advanced
Stato LEDs	16

Sistema

Tasti funzione	4
Tipo di indirizzamento	DIP Switches
Tipo di cavo supportato	WCAT 52/54 or equivalent

Comunicazione

Tipo di comunicazione	Cablato
-----------------------	---------

Ingressi / Uscite

Ingressi	1
Tipo di input	Request to Exit
Uscite	1
Tipo di uscita	Open collector, 50 mA Max

Elettrico

Tensione di esercizio	9 to 14 VDC
Consumo attuale	26 mA typical 95 mA max

Fisico

Dimensioni fisiche	92 x 165 x 25,4 mm
Peso netto	296 gr
Colore	Bianco
Fattore di forma	Verticale
Cover	Flip Cover
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie

Ambientale

Temperatura operativa	0 to +50°C
Umidità relativa	95% non condensing
Ambiente	Interno
IP rating	30

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 3
Conformità	CE, RoHS
Certificazioni	Certalarm, IMQ, Techom