

ATS1111

Tastiera con display 4 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor MASTER.

Generalità

La tastiera ATS1111 ha una linea moderna ed ergonomica ed è dotata di un display LCD facilmente leggibile a quattro linee da 16 caratteri ciascuna. Il display consente la visualizzazione della programmazione del sistema e delle funzioni di allarme e controllo di accessi. È possibile regolare il contrasto di visualizzazione del display e il livello del volume del cicalino incorporato agendo direttamente sulla tastiera. Grazie a quattro tasti freccia è possibile spostarsi attraverso le funzioni di programmazione e di funzionamento. I quattro LED di stato aggiornano continuamente l'utente sullo stato della presenza dell'alimentazione di rete, sulla condizione di eventuali guasti, sul controllo di accesso e sugli allarmi. La stazione di inserimento è in grado di visualizzare lo stato di 16 aree utilizzando i 16 LED posti sul frontale, mentre sul display LCD vengono visualizzate ulteriori informazioni relative ad allarmi e alle altre condizioni di funzionamento del sistema.

La tastiera ATS1111 può essere installata a una distanza di 1,5 km da una centrale della serie Advisor MASTER. Il display e i tasti sono retroilluminati consentendo di visualizzare al meglio la tastiera sia di giorno che di notte e, anche in luoghi in cui l'illuminazione è scarsa il display è visibile senza problemi. La funzione di retroilluminazione è programmabile. In una situazione di assenza di allarmi, la tastiera può far scorrere un testo liberamente programmabile. Ogni volta che un'area è in stato di allarme, il LED corrispondente inizia a lampeggiare, mentre è spento quando l'area è disinserita ed è illuminato fisso quando l'area è inserita. ATS1111 dispone di un'uscita open collector per il controllo di attivazione di un varco e un ingresso per il collegamento di un pulsante locale di richiesta uscita

Tasti funzione liberamente programmabili

Sono disponibili 6 tasti funzione programmabili, che vanno a completare le funzioni disponibili nel sistema. Per ciascuno dei tasti è possibile definire un'azione specifica che verrà attuata nel sistema anche tramite relazioni complesse legate alle funzioni macro disponibili nel sistema Advisor MASTER. tra le applicazioni più comuni la possibilità di inserire una o più aree del sistema con la pressione di un solo tasto.



Dettagli

- Linea ergonomica e moderna
- Display retroilluminato con 4 linee da 16 caratteri ciascuna
- 4 LED per le indicazioni dello stato del sistema
- 16 LED per le indicazioni dello stato delle aree
- 6 tasti funzione liberamente programmabili
- Esclusiva protezione antiapertura e antirimozione
- Facile installazione mediante guida a slitta
- Certificazione IMQ allarme II° livello

ATS1111

Tastiera con display 4 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor MASTER.

Specifiche tecniche

Generale

Interfaccia utente	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Linee prodotto	ATS Master
Stato LEDs	16
Lettori integrati	Prossimità

Sistema

Tipo di indirizzamento	DIP Switches
Tipo di cavo supportato	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Comunicazione

Tipo di comunicazione	Cablato
-----------------------	---------

Ingressi / Uscite

Ingressi	1
Tipo di input	Request to Exit
Uscite	1
Tipo di uscita	50 mA Max (open collector at 15 VDC Max)

Elettrico

Tensione di esercizio	9 - 14 VDC Max
Consumo attuale	26 mA typical 95 mA max

Fisico

Dimensioni fisiche	92 x 165 x 25,4 mm
Colore	Bianco
Fattore di forma	Verticale
Cover	Flip Cover
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie

Ambientale

Temperatura operativa	0 to +50°C
Umidità relativa	0 to 95% non-condensing
Ambiente	Interno
IP rating	30

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 2
Conformità	CE, RoHS