

ATS1140

Touchscreen 7" per Everon e Advisor Advanced

Caratteristiche

Le famiglie di prodotti Everon e Advisor Advanced hanno un nuovo componente: il touchscreen grafico ATS1140. Questo dispositivo offre un controllo semplice del sistema di sicurezza con un display touchscreen ad alta reattività da 7 pollici dotato di grafica di facile comprensione. ATS1140 è progettato per integrarsi perfettamente con le centrali delle famiglie di sistemi di sicurezza Everon e Advisor Advanced, garantendo un'esperienza utente fluida.

L'ATS1140 dispone di un design moderno con una nuova interfaccia utente grafica che presenta un testo altamente leggibile e basato su icone. Il contrasto del display e il livello del volume del buzzer integrato possono essere regolati tramite la configurazione. Questo dispositivo è inoltre dotato di un'interfaccia utente grafica semplificata e intuitiva, che consente agli utenti di navigare facilmente tra programmazione, funzionalità operative, dashboard, stato del sistema, allarmi, registri e tasti funzione aggiuntivi.

Nel complesso, il touchscreen grafico ATS1140 combina funzionalità e stile per fornire un'esperienza efficiente e facile da usare..

Letto di tessere di prossimità integrato

L'ATS1140 è dotato di un lettore di tessere Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 integrato. In modalità sicura, i dati della tessera vengono crittografati dalla tessera alla tastiera e dalla tastiera alle centrali Axon e Advisor Advanced.

L'ATS1140 può essere utilizzato per l'inserimento/disinserimento utilizzando il codice PIN, la tessera o una combinazione dei due per esigenze di maggiore sicurezza. Permette il passaggio multiplo della tessera per attivare le funzioni disponibili nelle famiglie di prodotti Everon e Advisor Advanced.

Attivazione del sistema di allarme: l'utente può attivare il sistema di allarme effettuando tre passaggi di tessera nell'arco di 10 secondi. Controllo accessi: i varchi possono essere programmati per comportamenti specifici basati sull'inserimento della tessera. Ad esempio, una singola scansione della tessera, permetterà di entrare o uscire dal varco, e una tripla scansione della tessera ribloccherà immediatamente la porta, offrendo maggiore tranquillità all'utente finale.

Accesso rapido

I menu del display touch sono organizzati con cura, caratterizzati da un design pulito e intuitivo che rende la navigazione un gioco da ragazzi. L'operazione single-touch elimina la necessità di manovre complesse, consentendo un'interazione semplice con il sistema. Che tu sia un utente tecnologico avanzato o un principiante, troverai i menu del display touch facili da usare e altamente accessibili.

Installazione



Dettagli

- Design moderno
- Interfaccia utente grafica semplificata ed intuitiva
- Touchscreen 7" a colori
- Logo personalizzato
- Tasti funzione programmabili rapidamente accessibili
- Lettore Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 integrato
- LCD, cicalino e luminosità regolabili dall'utente
- Compatibile con le tessere della serie ATS145x (escl. ATS1458)
- Supporto multi-lingua
- Tastiera virtuale

Installazione semplice e veloce.

Basta fissare la piastra posteriore al muro utilizzando quattro viti, non dimenticare la vite per il tamper.

Successivamente, collegare il cavo del bus dati della centrale; una volta terminato, basta agganciare il touchscreen alla piastra e voilà! Tutto è pronto per iniziare ad utilizzare il touchscreen.

Questo metodo di installazione non solo è facile da seguire, ma garantisce anche un fissaggio sicuro del tuo touch screen, garantendoti la tranquillità di utilizzo.

Per connettere il sistema di sicurezza Advisor Advanced all'ATS1140, la centrale deve avere una versione MR4.10 o superiore. Se necessario, contattare il supporto locale per assistenza.

Per collegare il sistema di sicurezza Everon all'ATS1140 la centrale dovrà essere di versione 3.1 o superiore mentre il touchscreen ATS1140 dovrà essere di versione FW2.0.5 o superiore

ATS1140

Touchscreen 7" per Everon e Advisor Advanced

Specifiche tecniche

Generale

Interfaccia utente	Touch Responsive Surface Keys
Linee prodotto	Advisor Advanced, Everon
Stato LEDs	1
Lettori integrati	Sicuro MIFARE

Sistema

Tasti funzione	3
Tipo di tessere supportate	MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Tipo di indirizzamento	Indirizzamento software
Tipo di cavo supportato	WCAT 52/54 or equivalent

Comunicazione

Tipo di comunicazione	Cablato
Distanza di lettura	Up to 3 cm

Ingressi / Uscite

Ingressi	1
Tipo di input	Request to Exit (NO)
Uscite	1
Tipo di uscita	Open collector (OC), 100 mA max, 15 VDC max.

Elettrico

Tensione di esercizio	12.0 to 13.5 VDC (provided by panel)
Consumo attuale	330 mA at 13.7 VDC, 375mA at 12 VDC (max) 220 mA at 13.7 VDC, 250mA at 12 VDC (average) 70 mA at 13.7 VDC, 80 mA at 12 VDC (standby)

Fisico

Dimensioni fisiche	127 x 179 x 20 mm
Peso netto	460 g
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Materiale	Plastica ABS

Ambientale

Temperatura operativa	0 to +50°C
Umidità relativa	up to 95% non-condensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP30 IK06

Regolatorio

Certificazioni	EN50131 Grade 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC
----------------	--

General

Language	Multi-language support
Supported Firmware	MR4.10 or later

Communication

Wiring	RS-485, 4-wire bus
Connessione sul bus dati	Max 8 per bus dati. Max 16 per sistema

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Centrali	ATS1700-MM	Centrale Everon 1700, IP a bordo, EN grado 3, WebApp, 8 zone a bordo max 48 zone, 4 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua
Centrali	ATS3700-MM	Centrale di sicurezza Everon 3700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 16 a 256 zone, 16 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua
Centrali	ATS4700-LM	Sempre attiva. Sempre on. Centrale di sicurezza Everon 4700, IP a bordo, EN grado 3, WebApp, 16 zone a bordo, max 1000 zone, 64 aree, contenitore metallico grande, multi-lingua
Centrali	ATS4700-MM	Centrale di sicurezza Everon 4700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 16 a 1000 zone, 64 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.