

ATS118X-CVR-SP

Piastra di montaggio per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N, versione corta (140 x 49 x 10 mm)

Piastre di installazione ATS118x

La piastra di installazione ATS118x è stampata ad iniezione e presenta fori preforati per il montaggio del lettore. La piastra di installazione è utile per coprire i fori delle precedenti installazioni, offre più spazio per i collegamenti e aiuta anche a garantire una lettura affidabile quando si scansionano le tessere multifunzione. Questo spazio aggiuntivo è particolarmente importante quando i lettori sono installati su superfici metalliche.



Dettagli

- Disponibile in tre forme: Basic, Slim e Quattro
- Le piastre di installazione riducono notevolmente le correnti parassite dalle superfici metalliche
- Coprono anche gli sgradevoli fori delle viti delle precedenti installazioni e l'ingresso del cavo nel lettore

ATS118X-CVR-SP

Piastra di montaggio per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N, versione corta (140 x 49 x 10 mm)

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	Advisor Advanced
Tipo	Accessorio

Fisico

Dimensioni fisiche	140 x 49 x 10 mm
Colore	Nero
Materiale	Plastica