

ATS1870

Lettoce USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN

Lettoce per acquisizione tessere ATS (USB)

Questo versatile lettore permette di acquisire le tessere Hitag2 e Mifare CSN tramite Advisor Management software ATS8600 e ATS85xx Downloaders. Il lettore USB offre un metodo semplice per aggiungere tessere nel sistema di sicurezza, così come la gestione simultanea di Hitag2 e Mifare CSN.



Dettagli

- Lettoce di tessere per ATS8600 e ATS85xx
- Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit
- Supporta tessere Hitag2 UID
- Quattro configurazioni ID tessere (3 sono preconfigurate, tutte e quattro sono configurabili dall'utente)
- Opzioni selezionabili tramite una piccola applicazione

ATS1870

Letture USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN

Specifiche tecniche

Sistema

CSN (Numero di serie della carta) Si

Modello personalizzato No

Tipo di tessere supportate HiTag2, MIFARE® Classic UID

Tecnologia

Tipo di lettore Multi-frequenza

Frequenza di trasmissione operativa del lettore 125 KHz, 13.56 MHz

Tecnologia supportata 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN)

Tecnologia supportata 125 KHz HiTag 2

No. di Mifare bytes CSN 4 Bytes (non-unique), 4 Bytes (S50), 7 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)

Leggere scrivere No

Interfaccia e connessioni

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB

Elettrico

Consumo attuale 70mA

Fisico

Dimensioni fisiche 9cm x 5.2cm x 1.6cm

Peso netto 113gr

Colore Nero

Ambientale

Ambiente Interno

Regolatorio

Conformità CE, FCC, REACH, RoHS