

ATS1870

Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN

Lettore per acquisizione tessere ATS (USB)

Questo versatile lettore permette di acquisire le tessere Hitag2 e Mifare CSN tramite Advisor Management software ATS8600 e ATS85xx Downloaders. Il lettore USB offre un metodo semplice per aggiungere tessere nel sistema di sicurezza, così come la gestione simultanea di Hitag2 e Mifare CSN.



Dettagli

- Lettore di tessere per ATS8600 e ATS85xx
- Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit
- Supporta tessere Hitag2 UID
- Quattro configurazioni ID tessere (3 sono preconfigurate, tutte e quattro sono configurabili dall'utente)
- Opzioni selezionabili tramite una piccola applicazione

ATS1870

Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN

Specifiche tecniche

Sistema

CSN (Numero di serie della carta)	Yes
Modello personalizzato	No
Tipo di tessere supportate	HiTag2, MIFARE® Classic UID

Tecnologia

Tipo di lettore	Multi-frequenza
Frequenza di trasmissione operativa del lettore	125 KHz, 13.56 MHz
Tecnologia supportata 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN)
Tecnologia supportata 125 KHz	HiTag 2
No. di Mifare bytes CSN	4 Bytes (non-unique), 4 Bytes (S50), 7 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)
Leggere scrivere	No

Interfaccia e connessioni

Interfaccia	USB
Tipo di connettore	USB

Elettrico

Consumo attuale	70mA
-----------------	------

Fisico

Dimensioni fisiche	9cm x 5.2cm x 1.6cm
Peso netto	113gr
Colore	Nero

Ambientale

Ambiente	Interno
----------	---------

Regolatorio

Conformità	CE, FCC, REACH, RoHS
------------	----------------------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 10 August 2026 - 16:19