

ATS3099MBC

Scheda ATS3000.

Advisor MASTER è un sistema di allarme intrusione completo. La centrale ATS3010 è in grado di gestire da un minimo di 8 ad un massimo di 32 ingressi selezionando tra più di 70 diverse tipologie di zona. La centrale può essere programmata per gestire fino a 8 sistemi (aree) di allarme indipendenti. Ciascuna area può avere una o più stazioni di inserimento RAS separate. Gli ingressi allarmi possono essere assegnati a un'area specifica (uffici, negozi ecc..) o a un'area comune (reception, mensa e così via).



Dettagli

- Replacement board
- 99 version of firmware (International English)

ATS3099MBC

Scheda ATS3000.

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	ATS Master
Tipo	Parti di ricambio

Elettrico

Consumo di energia	2 A
Tensione di esercizio	13.8 V

Fisico

Dimensioni fisiche	130 x 200 mm
--------------------	--------------

Ambientale

Temperatura operativa	0 to 50°C
-----------------------	-----------

System slit (areas)

8

Inputs on board

8

Max. inputs in database

128

ATS1202 at panel end / Number

Yes / 3

Outputs on board

Ext. siren / Int. siren / strobe / 1 programmable relay

Max. number OC outputs (on unit)

255

Remote arming stations

16

Data gathering panels

15

Alarm groups

74 - 138*

Standard doors on control panel

16

Intelligent doors on 4-door controllers

48

Door groups

10 - 128*

Floor groups

10 - 64*

Users (cardholders)

50 - 11466*

Users with name

50 - 200*

4 to 10 digit pin codes

50 - 1000*

Alarm events in the log

250 - 1000*

Access events in the log

10 - 1000 *

Specified cable

Aritech WCAT 52/54 or equivalent

Power supply

13.8 VDC / 2 A

Operating temperature

0° to +50 °C

PCB dimensions (W x H)

130 x 200 mm