



# BS121N

Batteria, 12 V, 1,2 Ah

## Product overview

Sealed lead acid battery 12 V, 1.2 Ah with Fast-on 4.8 mm terminal type.



## Dettagli

- Senza manutenzione
- Griglia in piombo-calco per una vita prolungata
- Ampia gamma di temperature di esercizio
- Utilizzabili e ricaricabili in qualsiasi posizione
- Bassa autoscarica e lunga durata
- Costruzione a prova di perdite
- Alta capacità in regime di scarica

# BS121N

## Batteria, 12 V, 1,2 Ah

### Specifiche tecniche

---

#### Generale

|               |   |
|---------------|---|
| Tipo prodotto | Pacco batteria, Batteria NiCd, Batteria al piombo sigillata |
|---------------|---|

---

#### Caratteristiche Elettriche

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Voltaggio nominale                | 12 V    |
| Capacità nominale                 | 1.2 Ah  |
| Resistenza interna approssimativa | 75 mOhm |

---

#### Carica / scarica

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Voltaggio massimo di ricarica | 13.8 VDC at +20°C |
| Corrente massima di ricarica  | 0.36 A            |
| Max. corrente di scarica      | 6 A               |

---

#### Fisico

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni fisiche | 97 x 43 x 53 mm |
| Peso netto         | 0.596 kg        |
| Peso spedizione    | 0.596 kg        |
| Materiale          | Metallo         |
| Tipo di terminale  | Fast-on 4.8 mm  |

---

#### Ambientale

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ignifugo                        | No           |
| Temperatura operativa           | 0 to +40°C   |
| Temperatura di immagazzinamento | -15 to +50°C |

---

#### Regolatorio

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Conformità     | CE, RoHS 2, WEEE |
| Certificazioni | VdS              |

---