

BS122NS

Batteria, 12 V, 2.3 Ah

Caratteristiche

Batteria ricaricabile al piombo 12 V, 2.3 Ah con connettori Fast-on 4.75 mm utilizzabile come accumulatore di riserva in assenza di tensione di rete per un breve periodo nei sistemi di sicurezza.



Dettagli

- Senza manutenzione
- Griglia in piombo-calco per una vita prolungata
- Ampia gamma di temperature di esercizio
- Utilizzabili e ricaricabili in qualsiasi posizione
- Bassa autoscarica e lunga durata
- Costruzione a prova di perdite
- Alta capacità in regime di scarica

BS122NS

Batteria, 12 V, 2.3 Ah

Specifiche tecniche

Generale

Tipo prodotto	Batteria al piombo sigillata
---------------	------------------------------

Caratteristiche Elettriche

Voltaggio nominale	12 V
Capacità nominale	2.3 Ah
Resistenza interna approssimativa	60 mOhm

Carica / scarica

Voltaggio massimo di ricarica	13.8 VDC at +20°C
Corrente massima di ricarica	0.69 A
Max. corrente di scarica	34.5 A during 5s

Temperatura

Temperatura di ricarica	-15 to +40°C
Temperatura di scarico	-15 to +50°C

Fisico

Dimensioni fisiche	178 x 34 x 60 mm
Peso netto	0.86 kg
Materiale	ABS - UL94:HB
Tipo di terminale	Fast-on 4.75 mm

Ambientale

Ignifugo	No
Temperatura operativa	-15 to +40°C
Temperatura di immagazzinamento	-15 to +40°C

Regolatorio

Conformità	CE, RoHS 2, WEEE
Certificazioni	VdS



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.