BS127N

Batteria, 12 V, 7,2Ah, approvata VdS (idonea per centrali incendio 1X e 2X)

Generale

Batteria ricaricabile al piombo a 12V - 7.2Ah , utilizzabile come accumulatore di riserva in assenza di tensione di rete per un breve periodo nei sistemi di sicurezza.

Dettagli

- Senza manutenzione
- Griglia in piombo-calcio per una vita prolungata
- Ampia gamma di temperature di esercizio
- Utilizzabili e ricaricabili in qualsiasi posizione
- Bassa autoscarica e lunga durata
- Costruzione a prova di perdite
- Alta capacità in regime di scarica

BS127N

Batteria, 12 V, 7,2Ah, approvata VdS (idonea per centrali incendio 1X e 2X)

Specifiche tecniche

Generale

Tipo prodotto	Batteria al piombo sigillata

Caratteristiche Elettriche

Voltaggio nominale	12 V
Capacità nominale	7.2 Ah
Resistenza interna approssimativa	21 mohm

Carica / scarica

Voltaggio massimo di ricarica	13.8 VDC at +20°C
Corrente massima di ricarica	2.16 A
Max. corrente di scarica	35 A

Temperatura

Temperatura di ricarica	0 to +40°C
Temperatura di scarico	-15 to +50°C

Fisico

Dimensioni fisiche	151 x 94 x 65 mm
Peso netto	2.678 kg
Peso spedizione	2.678 kg
Materiale	ABS
Tipo di terminale	Fast-on 4.8 mm

Ambientale

Ignifugo	No
Temperatura operativa	0 to +40°C
Temperatura di immagazzinamento	-15 to +50°C

Regolatorio

Conformità	RoHS 2, WEEE
Certificazioni	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:26