

BS127N-A

Batteria 12 V - 7,2Ah (idonea per sistemi video, intrusione e controllo accessi)

Overview

Used for emergency exit lights, warning signs, illumination, or security systems, it allows uninterrupted operations for a certain amount of time in case of power is down.

Application

This battery can be used for cyclic and standby applications as it has been designed to be more efficient, safer and more environmental friendly.



Dettagli

- Maintenance free
- Wide operating temperature range
- Usable and rechargeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity
- Can be used for cyclic and standby applications
- High energy density

BS127N-A

Batteria 12 V - 7,2Ah (idonea per sistemi video, intrusione e controllo accessi)

Specifiche tecniche

Generale

Tipo prodotto	Batteria al piombo sigillata
---------------	------------------------------

Caratteristiche Elettriche

Voltaggio nominale	12 V
Capacità nominale	7.2 Ah

Carica / scarica

Voltaggio massimo di ricarica	13.8 VDC @ +20°C
Corrente massima di ricarica	2.16 A
Max. corrente di scarica	35 A

Temperatura

Temperatura di ricarica	0 to 40°C
Temperatura di scarico	-15 to 50°C

Fisico

Dimensioni fisiche	151 x 94 x 65 mm
Peso netto	2.678 kg
Peso spedizione	2.678 kg
Colore	Nero
Materiale	ABS
Tipo di terminale	Fast-on 4.8 mm

Ambientale

Ignifugo	No
A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	0 to 40°C
Temperatura di immagazzinamento	-15 to 50°C
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	RoHS 2, WEEE
Certificazioni	VdS



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:26