BS129N

Batteria, 12 V, 24 Ah, VdS

Generale

Batteria ricaricabile al piombo a 12V - 26Ah , utilizzabile come accumulatore di riserva in assenza di tensione di rete per un breve periodo nei sistemi di sicurezza.

Dettagli

- Senza manutenzione
- Griglia in piombo-calcio per una vita prolungata
- Ampia gamma di temperature di esercizio
- Utilizzabili e ricaricabili in qualsiasi posizione
- Bassa autoscarica e lunga durata
- Costruzione a prova di perdite
- Alta capacità in regime di scarica

BS129N

Batteria, 12 V, 24 Ah, VdS

Specifiche tecniche

Generale

Tipo prodotto	Batteria al piombo sigillata

Caratteristiche Elettriche

Voltaggio nominale	12 V
Capacità nominale	26 Ah
Resistenza interna approssimativa	10 mOhm

Carica / scarica

Voltaggio massimo di ricarica	13.8 VDC @ +20°C
Corrente massima di ricarica	7.8 A
Max. corrente di scarica	130 A

Temperatura

Temperatura di ricarica	0 to +40°C
Temperatura di scarico	-15 to +50°C

Fisico

Dimensioni fisiche	166 x 175 x 125 mm
Peso netto	9.528 kg
Peso spedizione	9.528 kg
Colore	Grigio scuro
Materiale	ABS
Tipo di terminale	MS bolt & nuts

Ambientale

Ignifugo	No
A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	0 to +40°C
Temperatura di immagazzinamento	-15 to +50°C

Regolatorio

Conformità	CE, RoHS 2, WEEE
Certificazioni	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 6 March 2026 - 13:50