

# DF215

## Cavo sensore FlexZone, bobina da 150m

---

Il cavo sensore DF215 viene installato coi i processori FlexZone.  
Rileva vibrazioni causate dal taglio, scavalco, sollevamento o qualsiasi altro tentativo di sfondamento della recinzione o parete sulla quale viene fissato.



### Dettagli

---

- Sensibilità uniforme sull'intera lunghezza
- Semplice da riparare
- Non vengono richiesti speciali strumenti per i collegamenti
- Nessun trattamento o preparazione speciale sono necessari
- Gamma di accessori disponibile
- Viene collegato direttamente al processore FlexZone

# DF215

## Cavo sensore FlexZone, bobina da 150m

### Specifiche tecniche

---

#### Generale

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Categoria     | Rivelazione a cavo microfonico FlexPI |
| Tipo prodotto | Cavo sensore FlexPI                   |

#### Fisico

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensioni fisiche | 150 m, 480 x 480 x 230 mm |
| Peso netto         | 9 kg                      |



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](https://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 16 June 2026 - 15:17