

EVN1700-MM

Centrale Everon 1700, IP a bordo, EN grado 3, WebApp, 8 zone a bordo max 48 zone, 4 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua

Everon, sempre attiva. Sempre on.

Everon è al centro della soluzione di sicurezza completa di cui hai bisogno. Offre integrazione, capacità, affidabilità, installazione ed esperienza utente eccezionali. Con Everon la tua soluzione di sicurezza è connessa a UltraSync Connected Services, la soluzione cloud completamente sicura.

Totale integrazione

Everon è retro compatibile con le versioni precedenti ed è facile da migrare dai sistemi esistenti, incluso Advisor Advanced. Offre nuove API, consentendo una perfetta integrazione con sistemi di terze parti. Per una soluzione ancora più completa, alla soluzione Everon si aggiunge la videosorveglianza di Aritech tramite l'ecosistema UltraSync.

Tutte le centrali Everon hanno il controllo accessi integrato in grado di controllare le autorizzazioni degli utenti ad accedere a determinati varchi. Ciascun gruppo utenti ha una sua programmazione separata per gli accessi ai varchi e per quanto tempo l'accesso è consentito. Essendo un sistema veramente integrato, inoltre, gli utenti possono disinserire le aree quando viene concesso l'accesso a un varco.

Espandibilità incrementata

Everon supporta fino a 1000 zone intrusione, con un sistema di gestione del cablaggio ottimizzato e una maggior alimentazione disponibile per le zone. Everon può gestire fino a 112 varchi, supporta i moduli GSM ATS734x /SIM per la connettività, applicazioni cloud per la gestione da remoto e la diagnostica tramite UltraSync.

Straordinaria affidabilità

Everon è costruita sulla base del successo centrale Advisor Advanced: offre i più alti standard di funzionalità. Con elevati livelli di sicurezza informatica, Everon viene costantemente aggiornata in base alle esigenze odierne.

Installazione semplificata

Everon ha un'eccezionale esperienza di installazione, grazie ai suoi molteplici strumenti per facilitarne la messa in funzione: configurazione tramite browser web, nuove procedure guidate di configurazione, configurazione sul posto o da remoto e gestione degli incidenti, elevata scalabilità attraverso il configuratore che la rende più adattabile sia per edifici impegnativi, ampliamenti o cambi d'uso e, infine, la possibilità di salvare e replicare le configurazioni.

Esperienza utente ottimale

Everon offre un'esperienza utente ottimale con una interfaccia utente arricchita tramite una nuova piattaforma che integra antintrusione, controllo accessi e video sorveglianza. L'interfaccia utente ha un nuovo design contemporaneo, inclusa un'applicazione web e un touchscreen che la rendono più intuitiva e veloce da configurare.



Dettagli

- 8 zone a bordo
- Max 48 zone: cablate, via radio o miste
- Everon 1700 gestisce fino a 48 zone a partire dalla versione firmware MR3.2.
- Espansioni di ingressi e uscite plug-in
- Fino a 16 ingressi per sensori inerziali a bordo centrale
- 4 aree
- Fino a 2000 utenti senza controllore di controllo accessi e fino a 65532 utenti con il controllore di controllo accessi
- Porta USB per la configurazione locale
- Multilingua - lingua impostata per ciascuno dei 2000 utenti
- Invio eventi in IP al ricevitore OH-NETREC (GPRS/3G/4G opzionale)
- Connessione Ethernet 10/100 Mb integrata
- Controllo accessi standard senza controllori varco aggiuntivi
- Controllo accessi completo utilizzando i controllori varco CDC4(-EN)
- Fasce orarie per inserimento disinserimento e uscite temporizzate
- Stato centrale live e o ricorrente grazie ai servizi UltraSync
- Configurazione tramite web browser su cellulare, tablet, PC
- Connettori rimovibili e colorati in base alla funzione
- Retro compatibilità con le centrali Advanced e Master
- Alimentatore intelligente
- Bus dati ad alta velocità

Infine, il design della centrale è stato rivisitato per adattarsi ad un nuovo look comune a tutta la nuova generazione di prodotti Aritech come la tastiera e i prossimi rilevatori.

Integrazione con l'ecosistema dei servizi connessi UltraSync

Sappiamo che i servizi cloud sono l'onda attuale su cui navigare e crediamo anche che siano la soluzione per fornirti una moltitudine di servizi eccezionali, sicuri e facili da gestire, per un sistema di sicurezza ottimizzato. Questo è il motivo per cui l'universo dei servizi connessi UltraSync è fondamentale per la nostra gamma completa di prodotti e, naturalmente, per Everon. La connessione a UltraSync fornisce un configuratore cloud, backup e ripristino cloud, API esterne, aggiornamento firmware, gestione utenti e molto altro ancora.

EVN1700-MM

Centrale Everon 1700, IP a bordo, EN grado 3, WebApp, 8 zone a bordo max 48 zone, 4 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua

Specifiche tecniche

Sistema

Linee prodotto	Everon
Product type	Controllo accessi integrato
Tipo di centrale	Ibrido
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	256
Cavo specificato	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Ingressi

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8
Supporto ATS1202	3

Uscite

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 electronic outputs + 1 relay

Area

Numero di aree	4
----------------	---

Utente / carte

Numero massimo di utenti	Up to 65532
Utenti con nome	1000
Numero massimo di tessere	2000 to 65532
Numero massimo di codici PIN	2000 to 65532

Controllo accessi

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Gruppi di piani	128
Porte intelligenti su DGP a 4 porte	28

Comunicazione

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Registro eventi

Registro degli eventi di allarme	14500
Accesso al registro degli eventi	10000

Elettrico

Tensione di esercizio	24 VDC
Power supply type	230 VAC
Valore di alimentazione	230 VAC, -10 to +15%, 50 Hz
Consumo attuale	650 mA max. at 230 VAC
Mainboard current consumption	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Max system current	950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max aux power current	2500 mA at 13.8 VDC $\pm$ 0.4 V
Auto-reset fuses	3 (electrical, 1.3A per use)
Glass break fuses	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Fisico

Dimensioni fisiche	315 x 445 x 88 mm
Peso netto	4.9 kg (without battery)
Colore	Bianco
Material	Acciaio (verniciato)
Custodia	Contenitore metallico medio

Ambientale

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% noncondensing
Classe ambientale	Class II, indoor
IP rating	IP31

Regolatorio

EN50131 Grade	Grado 3, con kit manomissione
Conformità	CE
Certification	CE, EN50131 Grade 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

Supported versions

Version MR4.3 and above supports up to 48 zones