



FAW355WC

Lampeggiante bianco VAD per montaggio a parete con base alta, colore flash bianco

Generalità

FAW355W è un lampeggiante VAD a LED per montaggio a parete per l'utilizzo in sistemi di rivelazione incendi. E' caratterizzato da una base speciale che contiene i connettori di cablaggio per una semplice rimozione/sostituzione del dispositivo. Con una approvazione EN54-23 dei valori W-3,1-11,3, ogni dispositivo FAW350W potrà essere installato ad una altezza massima fino a 3,1 metri garantendo una copertura per una area di 11,3 x 11,3 metri per singolo dispositivo.

Efficiente e versatile

I lampeggianti FAW350 utilizzano una speciale lente progettata per fornire una luce uniforme all'interno dell'area protetta. La frequenza del lampeggio potrà essere modificata nella fase di installazione con un valore selezionabile di 0.5Hz o 1Hz.

Un dispositivo di bloccaggio è presente sulla base dei dispositivi attivabile se richiesto. Se attivato, la rimozione del dispositivo potrà esser effettuata solo tramite speciale attrezzo.

Installazione semplice e veloce

La serie FAW350 di lampeggianti è caratterizzata da una semplice e veloce installazione e manutenzione grazie all'innovativa base di cui è equipaggiata. I dispositivi sono equipaggiati della base TimeSaver™ utilizzata per la linea 630 di rilevazione che consente un rapido cablaggio delle connessioni elettriche. La testa del dispositivi è bloccata sulla base in modo semplice e rapido al fine di agevolare le operazioni di installazione e rimozione senza nessun intervento diretto sui cablaggi. Tale caratteristica consente una importante riduzione sui costi installativi e manutentivi.



Dettagli

- Sincronismo automatico
- Meccanismo anti-tamper di bloccaggio
- Base di montaggio alta
- Cablaggio direttamente nella base
- Frequenza di lampeggio selezionabile

FAW355WC

Lampeggiante bianco VAD per montaggio a parete con base alta, colore flash bianco

Specifiche tecniche

Generale

Monitoraggio linea	Polarised input
--------------------	-----------------

Elettrico

Tensione di esercizio	17 to 60 VDC
Consumo attuale	20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz

Sirena

Livello di uscita	Continuous operation
Sincronizzazione	Phased start (Automatic)

VAD

Colore	White
Frequenza Flash	0.5 Hz or 1 Hz

Fisico

Dimensioni fisiche	100 x 104 mm (Ø x D)
Peso netto	250 g
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Altezza di montaggio	up to 3.1 m
Materiale	Policarbonato alto impatto

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to +70°C
Umidità relativa	5 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno, All'aperto
IP rating	IP65

Regolatorio

Certificazioni	EN54-23
----------------	---------

EN54-23 rating

Light coverage	W-3.1-11.3
Floor coverage	up to 11.3 m x 11.3 m

EN54-23 Coverage: W-3.5-11.5

