

FC-315-WA2

Sirena di allarme con lampeggiante VAD wireless Fusion da parete (Rossa)

Generalità

L'avvisatore ottico acustico FC-315-WA2 è una sirena di allarme con lampeggiante rosso che viene utilizzata con la base wireless per avvisatori. La lente del lampeggiante VAD è stata progettata per avere la massima resa in copertura nelle applicazioni in cui è richiesta un'installazione a parete. Il dispositivo equipaggia una sirena a 32 toni ed è idoneo ad installazione all'interno.

L'avvisatore risulta veloce e semplice da installare sulla base wireless per avvisatori.

La gamma

La serie Fusion include:

- Rivelatori ottici di fumo
- Rivelatori termici classe A1R
- Rivelatori termici classe CS
- Sirene di allarme rosse e bianche
- Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
- Pulsanti di allarme
- Moduli di interfaccia

Principio di funzionamento

I dispositivi wireless sono spesso installati in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida poiché la struttura dell'edificio o il suo valore estetico è negativamente influenzato dall'utilizzo dei cavi. Può risultare ad esempio difficile realizzare negli edifici storici i percorsi cavi. Per questi edifici architettonicamente sensibili è stata sviluppata la serie Fusion.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.



Dettagli

- Operatività su doppia banda radio 868 MHz
- 32 toni disponibili
- Frequenza lampeggio VAD configurabile 0.5 Hz oppure 1 Hz
- Monitoraggio audio integrato
- Possibilità di regolazione del volume
- Meccanismo anti-manomissione
- Omologazioni di terze parti secondo standard EN
- Semplice installazione
- Tecnologia affidabile

FC-315-WA2

Sirena di allarme con lampeggiante VAD wireless Fusion da parete (Rossa)

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Wireless base FC-171-002
---------------	--------------------------

Elettrico

Tipo di alimentatore	Batterie
Tensione di esercizio	2.8 to 5 VDC

Sirena

Livello di uscita	< 99 dB(A) @ 1 m (Tone dependant)
Regolazione livello di uscita	Analogue
Frequenza	Selectable
Toni selezionabili	32
Numero di stadi	2

VAD

Colore	White
Intervallo	W-3.1-11.3
Copertura del pavimento	< 132.25 m²
Frequenza Flash	0.5 or 1 Hz

Fisico

Dimensioni fisiche	120 x 145 mm (Ø x H) - Including base
Peso netto	650 g - Including base
Colore	Rosso
Tipo di montaggio	Montaggio su base
Posizione di montaggio	Parete
Altezza di montaggio	< 3.1 m
Base di montaggio	Senza fili

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-10°C to 55°C
Temperatura di immagazzinamento	5°C to 30°C
Umidità relativa	< 95% non-condensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP54

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificazioni	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3, EN54-23



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 2 June 2026 - 12:25