

FCX-178-001

Ripetitore remoto rosso wireless Fusion

Generalità

Il FCX-178-001 è un indicatore remoto a LED rosso wireless idoneo all'utilizzo con la serie di prodotti per la rivelazione incendio radio 868 MHz Fusion.

Installazione

L'installazione dei dispositivi di rivelazione in spazi confinati o nascosti spesso fa in modo che l'indicatore di allarme a bordo del dispositivo venga oscurato o nascosto. Al fine di permettere la visione dello stato di un dispositivo in allarme quando installato in aree come controsoffitti o sottopavimenti, l'indicatore remoto a LED FCX-178-001 può essere utilizzato a questo scopo oppure essere configurato per indicare qualsiasi altro allarme di sistema.

Configurazione di prodotto

L'indicatore FCX-178-001 presenta un diodo LED rosso ad alta intensità posizionato centralmente al suo involucro di contenimento a forma circolare di colore bianco. L'unità è progettata per adattarsi alla base di montaggio wireless che ospita le batterie e il ricevitore / trasmettitore. Il dispositivo prevede una prima base fissa di semplice installazione a parete, che permette all'unità di essere sempre installata con l'orientamento corretto.



Dettagli

- Indicatore a LED rosso alta intensità
- Compatibile con la serie wireless Fusion
- Meccanismo per evitare la rimozione non autorizzata
- Completamente supervisionato includendo la rimozione e la verifica dello stato della batteria
- Programmabile - può essere abbinato a qualsiasi dispositivo oppure alla combinazione degli allarmi di sistema

FCX-178-001

Ripetitore remoto rosso wireless Fusion

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	Fusion gateway FCX-532-001

Elettrico

Tipo di alimentatore	Batterie
Batterie	6x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline / Varta 4006 Industrial)
Potenza del trasmettitore in uscita	Auto adjusting 0 - 14 dB (0 - 25 mW)

VID

Colore	Red
--------	-----

Fisico

Dimensioni fisiche	113 x 81 mm (Ø x H)
Peso netto	400 g
Colore	Modanatura bianca
Tipo di montaggio	Montaggio su base, Montaggio a superficie
Posizione di montaggio	Soffitto, Parete
Base di montaggio	Senza fili

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-10 to +50°C
Temperatura di immagazzinamento	5°C to 30°C
Umidità relativa	< 95% noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP23

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificazioni	EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 31 July 2025 - 16:49