

FE371-N

Serratura magnetica 5400N montaggio standard.

Mega-LED

This electromagnet is part of the new series of magnetic locks equipped with a "Mega-LED" allowing to see the LED status from a much further distance.

Security, quality and design

Security, safety and design using high quality materials, ensuring maximum strength without any residual magnetism or corrosion and proven holding force.



Dettagli

- Strong design with high-end finish
- Corrosion proof: salt spray test (ISO 9227, ASTM B 117-90) at 35% for 96 hours
- No residual magnetism
- Built-in MOV surge protection
- L bracket and Z + L bracket set available

FE371-N

Serratura magnetica 5400N montaggio standard.

Specifiche tecniche

Generale

Tipo prodotto	Serrature magnetiche
---------------	----------------------

Forza di tenuta

Forza di tenuta kgf (Forza al kilogrammo)	540
Forza di tenuta N (Newton)	5400

Monitoraggio e stato

Monitorati	Si
Indicatore LED	Si
Interruttore stato porta	No

Elettrico

Tensione di esercizio	12 / 24 V
Consumo attuale	500 / 250 mA

Fisico

Dimensioni fisiche	268 x 73 x 40 mm
Peso netto	~4 kg
Colore	Alluminio

Ambientale

Temperatura operativa	-40 to +60°C
-----------------------	--------------

Main features

Mounting	Surface
Locking monitoring	Large L shaped LED for long distance status + Relay
Door position monitoring	No
Corrosion Proof	Salt spray test. ISO 9227, ASTM B-117 90
Residual magnetism	Guaranteed no residual magnetism
Built-in MOV Surge Protection	Yes



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 March 2026 - 12:37