

KE-ASA-AUXW

Base alta dispositivo di notifica Excellence (bianca)

Generalità

L'innovativa gamma Excellence di dispositivi intelligenti indirizzati offre funzionalità avanzate per garantire affidabilità e tranquillità. Grazie a funzionalità che semplificano l'installazione e la manutenzione dei nuovi sistemi di rilevazione incendi, è la soluzione perfetta per prestazioni complessive eccezionali.

KE-DBA-AUXW è un accessorio di base per montaggio superficiale della serie Excellence. Permette l'installazione utilizzando un condotto elettrico standard collegato direttamente alla base.

Ingresso cavi

L'ingresso cavi posteriore permette di avere uno spazio particolarmente ampio per il cablaggio. Inoltre, sono previsti quattro punti di ingresso sulla parete dell'apparecchio per consentire l'ingresso laterale, distanziati di 90°, che consentire l'ingresso e l'uscita in tutte le direzioni.

Installazione

I punti di ingresso del condotto sono opportunamente dotati di fori di sfondamento e fori per facilitare entrambi i metodi di installazione.

I fori di fissaggio per le viti aumentano la facilità di installazione, con caratteristiche di flessibilità integrate che consentono il montaggio su superfici irregolari senza deformare la base.

La base standard del rivelatore della serie Excellence si adatta perfettamente permettendo di montare l'etichetta porta indirizzo in due posizioni. Il blocco del dispositivo che impedisce la rimozione non autorizzata rimane un'opzione disponibile se richiesta.



Dettagli

- Ingresso cavi posteriore con ampio spazio per il cablaggio
- Fori di ingresso - alto / basso
- Fori pre-corformati per foratura/rottura dell'ingresso
- Supporto per superfici di montaggio irregolari
- Supporta le basi standard della serie Excellence
- Supporta l'accesso al meccanismo di blocco del rivelatore che protegge dalla rimozione non autorizzata

KE-ASA-AUXW

Base alta dispositivo di notifica Excellence (bianca)

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Excellence series bases
---------------	-------------------------

Fisico

Dimensioni fisiche	111 x 47 mm (Ø x H)
Peso netto	165 g
Colore	Bianco (RAL 9016)
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
Cavo di entrata	5 (1 off rear, 4 off 25 mm (Ø) Conduit)
Materiale (scatola)	ABS stampato

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-30 to +85°C
Umidità relativa	20 to 95% noncondensing
Environment	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	KE-DB3010W	Base standard per rivelatori serie Excellence
Dispositivo di rivelazione	KE-DBA-TAGW	ActivSense™ Intelligent Universal Base Accessory - Address Tag (White)

